

Convertisseur analogique HD 4K vers HDMI

Art.-Nr. TVAC22400

Seite 1 von 2



Le convertisseur 4K Analog HD vers HDMI transmet les images en direct des caméras HD analogiques, que TVI, CVI, AHD ou CVBS soit sur un moniteur. De plus, la sortie en boucle permet au signal vidéo d'être transmis à un magnétoscope ou à n'importe quel terminal doté d'une connexion BNC.

Technologies

- Pour l'affichage d'images en direct d'une caméra HD analogique sur un moniteur
- Pour tout moniteur ou écran de télévision avec HDMI
- Idéal pour les salles de vente, par exemple pour les moniteurs de confrontation
- Prend en charge jusqu'à 8 MPx TVI, 8 MPx CVI, 5 MPx AHD et CVBS
- Sortie Full HD HDMI
- Boucle de sortie TVI / CVI / AHD / CVBS sur une chaîne

Caractéristiques techniques - Convertisseur analogique HD 4K vers HDMI

Alimentation électrique CC	5 V
Consommation de courant	1.000 mA
Dimensions	(L x H x P) 110 x 95 x 25 mm
Entrée	1 x BNC
Entrée vidéo	BNC
Hauteur	95 mm
Langue emballage	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, GB
Largeur	110 mm
Longueur	25 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Modes de résolution	TVI: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2048 x 1536p, 2688 x 1520p, 2560 x 1440p, 2592 x 1944p, 3840 x 2160; CVI: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2560 x 1440p, 3840 x 2160; AHD: 1280 x 720p, 1920 x 1080p, 2048 x 1536p, 2560 x 1440p, 2592 x 1944p
Poids net	0,19 kg
Raccordements	1 x Micro USB B pour CC, 2 x BNC, 1 x HDMI
Résolution	720p, 1080p, 3MPx, 4MPx, 5MPx, 8MPx (4K)
Sortie	1 x HDMI, 1 x BNC (loop out)

Convertisseur analogique HD 4K vers HDMI



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVAC22400

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Convertisseur analogique HD 4K vers HDMI

Systeme vidéo	TVI, CVI, AHD, CVBS
---------------	---------------------