

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421D

Seite 1 von 5



Livraison complète d'une solution de surveillance professionnelle - avec PoE

La vidéosurveillance facile - tout dans un kit

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en zone extérieure. L'ensemble comprend un enregistreur réseau PoE à 4 canaux incluant un disque dur intégré avec un espace de stockage de 1 To pour un enregistrement ininterrompu de plusieurs semaines, deux caméras extérieures Wi-Fi compatibles PoE, trois alimentations et accessoires de raccordement.

Technologie d'enregistrement professionnel facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement. La commande a lieu confortablement par souris ou avec l'application ABUS iDVR Plus. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante avec 25 images/sec. (Realtime), ne nécessitent pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau via une interface haut débit intégrée (1 000 Mbit/s). Les caméras extérieures Wi-Fi avec fonction de vision nocturne IR et fonction WDR numérique pour une compensation optimale du rétroéclairage répondent à la classe de protection IP66 et sont particulièrement adaptées à la surveillance complète des zones d'entrée pendant le jour et la nuit. Jusqu'à 4 caméras peuvent être intégrées dans le système.

Installation simple et rapide via le routeur

Les caméras compatibles PoE peuvent être connectées directement à l'enregistreur via les interfaces PoE (raccordements). Les données vidéo sont ensuite transmises à l'enregistreur via les câbles réseau inclus et les caméras sont alimentées par l'enregistreur via le même câble. Cela permet d'économiser un câble d'alimentation séparé pour chaque caméra.

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421D

Seite 2 von 5

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur réseau PoE 4 canaux, 2 caméras 2MPx, 1 To HDD, 2 câbles réseau 18 m
- Enregistreur avec 4 interfaces PoE (Power over Ethernet)
- Résolution Full HD (2MPx) fidèle aux détails de 1 920 x 1 080 pixels pour 25 fps
- Disque dur d'1 To compris pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu
- Caméra 2MPx Wi-Fi pour l'intérieur et l'extérieur comprise
- Jusqu'à 4 caméras IP peuvent être intégrées individuellement via LAN ou Wi-Fi
- Sortie HDMI 4K pour l'affichage natif simultané de 4 caméras IP Full HD (2MPx)
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- WDR (120 dB) pour plus de détails même en cas de rétroéclairage et de forts contrastes

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Alerte	Email
Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / WDR
Angle de visée horizontal	115 °
Balance des blancs	Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel / Calendrier
Compatible avec	TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compression vidéo	H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s
Consommation électrique	5,3 W
Contrôle automatique du diaphragme	Non
Couleur	Blanc
Cryptage	64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS
Diaphragme	F2.0

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421D

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Dimensions	(Ø x H) 111 x 82,4 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Haut-parleur	Oui
Humidité de l'air max.	95 %
Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IK	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Microphone	Non
Modes d'enregistrement	Manuel / selon planning / sur détection de mouvement
Modes de résolution	1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Niveaux utilisateurs	3
Nombre d'utilisateurs	32
Norme PoE	802.3af
Plage de fréquences	2,4 - 2,4835 GHz
Plage de pivotement / d'inclinaison	0° - 355°
Poids brut	1,1 kg
Poids net	0,63 kg
Portée IR (max.)	30 m
Portée radio	(Selon l'installation) 20 - 50 m
Protocoles de réseau	TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Réglages des images	Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring
Résolution maximale à fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25/30 fps
Sensibilité	11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm
Support d'enregistrement	MicroSD (max. 128GB) / NAS

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421D

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-dôme 2MPx Wi-Fi

Supports compatibles	TVAC31500
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Vitesse d'obturation	1/3s - 1/100,000s
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,028 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Événement de base	Détection de mouvement
EAN	4043158158960

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Enregistreur PoE 4 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Alimentation électrique CC	48 V
Boîtier	1U Chassis
Canaux vidéo IP	4
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Dimensions	(La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	(40 / 80) Mbit/s
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx
Entrée audio	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA
Navigateurs supportés	IE11 (Plugin)

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet PoE 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36421D

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Enregistreur PoE 4 canaux

Norme PoE	IEEE 802.3 af/at (max.50W)
Poids brut	2,8 kg
Poids net	2,1 kg
Port USB	2x USB 2.0
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Puissance	65
Puissance PoE	50 W
Raccordements PoE	4x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interfaces
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Résolution maximale à fréquence d'images	8MPx @ 25/30fps
Résolution sortie HDMI	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Résolution sortie VGA	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Sortie audio	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Support d'enregistrement	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
EAN	4043158143928