

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Industrial Intrusion noir

Art.-Nr. ACSE00030

Seite 1 von 2



Le lecteur mural wAppLoxx Pro élargit idéalement les domaines d'application du système d'accès numérique à la technique de fermeture et de commande. Gâches électroniques, serrures motorisées, barrières ou portails électroniques : avec le lecteur mural, tous les points d'accès importants sont commandés de manière fiable. La plus-value particulière : dans le cadre du système wAppLoxx Pro, le lecteur mural est accessible via une application - ce qui permet par exemple de commander intelligemment et à tout moment via une application - même en déplacement - des portes de garage électroniques ou des serrures motorisées déjà installées\*. La façade en verre de haute qualité et résistante aux rayures sert à identifier les autorisations d'accès par la lecture du moyen de fermeture et donne à l'utilisateur un retour d'information avec une signalisation optique et acoustique.

## Caractéristiques techniques - WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Industrial Intrusion noir

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Instruments de fermeture | Mifare DESfire EV1, Mifare DESfire EV2, Mifare Classic          |
| Programmation            | Programmation / administration système via wAppLoxx Pro Control |

## Caractéristiques techniques - 4043158169508

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Alimentation électrique CC       | 12 V - 3 A V                             |
| Couleur                          | blanc                                    |
| Dimensions                       | 130 x 95 x 57 mm                         |
| Domaines d'utilisation           | dedans/dehors - pas librement accessible |
| Désignation abrégée de l'article | WLX-PRO-BBI-I                            |
| Indice de protection IP          | 66                                       |
| Matériau du boîtier              | fibre de verre renforcée PC              |
| Portée radio                     | Intérieur : 30 m, champ libre : 100 m m  |
| Raccordements                    | 1 Entrée externe                         |
| EAN                              | 4043158169508                            |

# WLX Pro Wall Reader-Set IP67 Industrial Intrusion noir

Art.-Nr. ACSE00030

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - 4043158152982

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Couleur  | Cadre argent / verre noir         |
| Dimensions                                       | 119 x 97 x 20 mm                  |
| Domaines d'utilisation                           | usage extérieur                   |
| Indice de protection IP                          | 67                                |
| Matériau du boîtier                              | Cadre en verre véritable et métal |
| Température de fonctionnement max.               | 60 °C                             |
| Température de fonctionnement min. à l'extérieur | -25 °C                            |
| EAN  | 4043158152982                     |