FO400N blanc

UNE DOUBLE SÉCURITÉ

Serrure de poignée de fenêtre à la place de la poignée de fenêtre avec verrou en acier réglable.

Pour la sécurité de votre maison, des fenêtres fermées de manière fiable devraient faire partie de l'équipement de base. Protégez vos fenêtres avec cette protection complémentaire verrouillable. Les verrous en acier à griffe de la protection résistent à une pression de plus d'une tonne. Comme les pênes sont réglables, ils peuvent être installés de manière universelle sur les fenêtres en aluminium, en plastique et en bois. La protection est montée sur le battant de la fenêtre. Elle s'utilise comme une poignée de fenêtre traditionnelle et fait office de protection contre les effractions et de sécurité pour les enfants.

Technologies

- Reconnu VdS et DIN
- Pêne en acier à crochet
- Resistance mécanique de plus d‘une tonne
- Utilisation universelle grâce à une système innivant et breveté d‘ajustage de la broche de 30 à 37 mm

Utilisation et application

- Verrou de fenêtre supplémentaire robuste pour fenêtres à ouverture intérieure au lieu de la poignée de la fenêtre
- Fermeture de la protection et de la fenêtre par la poignée
- Verrouillage total au moyen d’un cylindre de pression
- Ouverture avec la clé après un verrouillage total
- DIN L et DIN R utilisables

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d’impression et les erreurs. © ABUS 09/2026

F0400N blanc

- Convient pour tous les matériaux de base comme le bois, le PVC et l'aluminium.

Variantes

- Couleurs: marron, argent, blanc
- Fermetures : clés différentes ou s'entrouvrant (AAL0006, AAL0054, AL0089, AL0125, AL0145)

Caractéristiques techniques - F0400N blanc

Niveau de sécurité	10
Poids	1512 g
Type de fenêtre	Porte de balcon / porte de terrasse, Fenêtre unique, Fenêtre de cave
Type de fermeture	clé
coloris	blanc
entrebâilleur	Non
fonction alarme	Non
EAN	4003318371806

Dessin technique



Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 09/2026