

# Module sans fil à distance apparent

Art.-Nr. 501636

Seite 1 von 2



L'unité sans fil à distance FR, combinée aux cylindres et garnitures, permet de coupler facilement un système externe à activer (par ex. système de pointage, contrôle d'accès, etc.) avec un système d'ouverture d'Abus Security-Center.

## Technologies

- Module de communication sans fil à distance FR destiné à être connecté à un contact de commutation externe
- Pour commander les cylindres électroniques à double bouton (CodeLoxx Remote) sur une distance de transmission sans fil de 3 m

## Caractéristiques techniques - Module sans fil à distance apparent

Alimentation électrique	Tension d'alimentation via une source de tension externe (non incluse dans la livraison) : 9 à 24 V CC
Boîtier	Montage en saillie
Couleur	Blanc
Domaines d'utilisation	Activation des fonctions de commutation électriques
Hauteur	86 mm
Humidité de l'air max.	80 %
Langue OSD	Français
Langue emballage	FR
Langue notice	FR
Largeur	86 mm
Longueur	30 mm
Matériau	Boîtier en plastique
Matériau du boîtier	Plastique
Mode de fonctionnement	Relais utilisé comme contact à fermeture
Mémoire des événements	1000

# Module sans fil à distance apparent

Art.-Nr. 501636

Seite 2 von 2

## Caractéristiques techniques - Module sans fil à distance apparent

Nombre max. de moyens de fermeture	511
Poids net	0,1422 kg
Profils annuels	6
Profils hebdomadaires	30
Programmation	Avec verrou électronique par Prog-ACS ou SKM
Raccordements	Alimentation électrique, interface numérique
Temps d'ouverture réglable	Variable entre 1 et 6 s
Température de fonctionnement max. extérieure	60 °C
Température de fonctionnement max. intérieur	60 °C
Température de fonctionnement min. à l'extérieur	-10 °C
Température de fonctionnement min. à l'intérieur	-10 °C