

PR2800 blanc longueur 1

Seite 1 von 2



LE VAISSEAU AMIRAL

Confortablement installée, elle est solide comme un roc: cette barre transversale blindée assure une sécurité fiable.

Vous rendez vos portes en bois, en métal et en plastique plus sûres avec cette barre transversale blindée. Que vous l'utilisiez pour la porte d'entrée de votre maison ou de votre appartement. La barre sécurise les portes sur toute leur largeur. Celles-ci peuvent varier de 73,5 à 120centimètres. Un point fort: Le montage est particulièrement simple, car la largeur de la barre peut être adaptée grâce à un corps tubulaire télescopique. De plus, un dispositif anti-rebond est utilisé. La commande peut se faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Un cylindre ABUS Pfaffenhain de haute qualité est également inclus dans l'emballage.

Technologies

- Sécurise la porte sur toute sa largeur
- Tube télescopique permettant une adaptation sur différentes dimensions de vantaux
- Barre avec protection contre les retours
- Pour largeurs de vantail de 735 à 1 200 mm
- Avec rosace anti-arrachement et cylindre ABUS Pfaffenhain (30/60)
- Utilisation confortable et silencieuse grâce à des composants de fonctionnement métalliques spéciaux
- Possibilité de changer le sens de fermeture
- Utilisation possible d'accessoires complets
- Tubes du verrou renforcés

Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée de maisons ou d'appartements
- Utilisation de l'intérieur et de l'extérieur avec une clé
- Convient pour les portes DIN droite ou DIN gauche
- Fermeture identique combinable avec des cadenas ABUS
- Homologation VdS en association avec des cylindres de porte de classe VdS A ou supérieure
- Également utilisable pour les portes s'ouvrant vers l'extérieur grâce aux accessoires PA1018

Variantes

- Couleurs : marron, blanc, finition inox
- Également livrable sans cylindre
- Livrable en 2 longueurs (L1 et L2)
- Longueur d'extension L1 : min. : 1 018 mm, max. : 1 142 mm

PR2800 blanc longueur 1

Seite 2 von 2

- Longueur d'extension L2 : min. : 1 238 mm, max. : 1 362 mm
- Ancrage mural PWA2700 pour inclusion murale optimale

Caractéristiques techniques - PR2800 blanc longueur 1

Largeur de porte	735-980 mm
Niveau de sécurité	10
Poids	7448 g
coloris	blanc
protection anti-arrachage	Oui
type de cylindre	cylindre double entrée
EAN	4003318016899

Dessin technique

