

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36321T

Seite 1 von 5



Livraison complète d'une solution de surveillance professionnelle

La vidéosurveillance facile - tout dans un kit

Ce kit complet permet d'installer facilement une vidéosurveillance en intérieur ou en zone extérieure non protégée. L'ensemble comprend un enregistreur réseau à 4 canaux incluant un disque dur intégré avec un espace de stockage de 1 To pour un enregistrement ininterrompu de plusieurs semaines, deux caméras extérieures Wi-Fi compatibles PoE, trois alimentations et des accessoires de raccordement.

Technologie d'enregistrement professionnelle facile à utiliser

L'enregistreur commence l'enregistrement soit manuellement, soit selon une programmation préalable, soit par le biais du détecteur de mouvement suivant le réglage choisi. La commande a lieu confortablement par souris ou avec l'application ABUS iDVR Plus. Les images vidéos sont enregistrées en qualité brillante avec 25 images/sec. (Realtime), ne nécessitent pas beaucoup d'espace sur le disque dur et sont optimisées pour un accès rapide au réseau via une interface haut débit intégrée (1 000 Mbit/s). Les caméras extérieures Wi-Fi avec fonction de vision nocturne IR et fonction WDR numérique pour une compensation optimale du rétroéclairage répondent à la classe de protection IP66 et sont particulièrement adaptées à la surveillance complète des zones d'entrée pendant le jour et la nuit. Jusqu'à 4 caméras peuvent être intégrées dans le système.

Installation simple et rapide via le routeur

Il n'est pas nécessaire de connecter les caméras directement à l'enregistreur. L'intégration s'effectue via le routeur LAN/Wi-Fi sans fil ou au moyen du câble réseau fourni - avec alimentation séparée de la caméra individuelle.

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36321T

Seite 2 von 5

Remarque sur la fonction de vision nocturne

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation.

Technologies

- Kit complet avec enregistreur réseau 4 canaux, 2 caméras 2MPx, 1 To HDD, 2 câbles réseau 18 m
- Résolution Full HD (2MPx) fidèle aux détails de 1 920 x 1 080 pixels pour 25 fps
- Disque dur d'1 To compris pour environ 6 semaines d'enregistrement en continu
- Caméra 2MPx Wi-Fi pour l'intérieur et l'extérieur comprise
- Jusqu'à 4 caméras IP peuvent être intégrées individuellement via LAN ou Wi-Fi
- Sortie HDMI 4K pour l'affichage natif simultané de 4 caméras IP Full HD (2MPx)
- Enregistrement après détection de mouvement, programmé ou permanent
- Accès Internet et mobile aux images en temps réel via application iDVR Plus et navigateur
- Avec fonction DWDR de compensation contre-jour – idéal pour les zones d'entrée

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Enregistreur 4 canaux

| | |
|---|--|
| Alerte | Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail |
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Boîtier | 1U Chassis |
| Canaux vidéo IP | 4 |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui |
| Compatible avec Secvest | Non |
| Compatible avec Smartvest | Non |
| Compatible avec wAppLoxx | Non |
| Compression vidéo | H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4 |
| Connexion réseau | 1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface |
| Dimensions | (La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm |
| Débit total réseau (entrée/sortie) | (40 / 80) Mbit/s |
| Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture) | 4x 2MPx, 1x 4Mpx, 1x 8MPx |
| Entrée audio | 1x Cinch (2.0Vp-p, 1K Ω) |
| Humidité de l'air max. | 90 % |
| Humidité de l'air min. | 10 |

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet 4 canaux

Art.-Nr. TVVR36321T

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Enregistreur 4 canaux

| | |
|---|---|
| Langue OSD | DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE |
| Lecture synchrone | 4 |
| Logiciel | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Matériau du boîtier | Métal, Plastique |
| Modes d'enregistrement | Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme, VCA |
| Navigateurs supportés | IE11 (Plugin) |
| Poids brut | 2,8 kg |
| Poids net | 2,1 kg |
| Port USB | 2x USB 2.0 |
| Protocoles de réseau | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS |
| Puissance | 18 |
| Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra | 8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 8MPx @ 25/30fps |
| Résolution sortie HDMI | 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Résolution sortie VGA | 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output |
| Sortie audio | 1x Cinch (Line, 1KΩ) |
| Support d'enregistrement | 1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C |
| Video Content Analysis (VCA) | Tripwire Detection, Intrusion Detection |
| EAN | 4043158143911 |

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

| | |
|----------------------------|--|
| Alerte | Email |
| Alimentation électrique CC | 12 V |
| Amélioration des images | BLC / WDR |
| Angle de visée horizontal | 115 ° |
| Balance des blancs | Balance des blancs automatique (AWB) / lampe à incandescence / lumière chaude / lumière naturelle / lampe fluorescente |
| Commutation jour/nuit | Auto / Manuel / Calendrier |
| Compatible avec | TVVR36xxx / TVVR33xxx / NVRxxxxx |

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet

4 canaux

Art.-Nr. TVVR36321T

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

| | |
|------------------------------------|---|
| Compatible avec Secvest | Oui |
| Compatible avec Smartvest | Non |
| Compatible avec wAppLoxx | Oui |
| Compression vidéo | H.265 Plus / H.265 / H.264 Plus / H.264 / MJPEG |
| Connexion réseau | 1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet Anschluss |
| Connexion réseau Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n / 11b @ 11Mbit/s / 11g @ 54Mbit/s / 11n @ 150Mbit/s |
| Consommation électrique | 5,8 W |
| Contrôle automatique du diaphragme | Non |
| Couleur | Blanc |
| Cryptage | 64/128-bit WEP / WPA/WPA2 / WPA-PSK/WPA2-PSK / WPS |
| Diaphragme | F2.0 |
| Dimensions | (Ø x L) 69,7 x 171,4 mm |
| Distance focale | 2,8 mm |
| Enregistreur d'images | 1/2.8" CMOS |
| Filtre pivotant IR | Oui |
| Gamme dynamique (WDR) | 120 dB |
| Haut-parleur | Non |
| Humidité de l'air max. | 95 % |
| Humidité de l'air min. | 10 |
| Indice de protection IP | 67 |
| LED IR | Oui |
| Langue OSD | DE / UK / FR / NL / DK / IT / PL / ES / SE |
| Largeur de canal | 20 MHz |
| Logiciel | ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer |
| Longueur d'onde optique | 850 nm |
| Matériau du boîtier | Métal / Plastique |
| Microphone | Non |
| Modes d'enregistrement | Manuel / selon planning / sur détection de mouvement |
| Modes de résolution | 1920 x 1080 / 1280 x 960 / 1280 x 720 @ 25/30 fps |
| Monture d'objectif | M12 |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Niveaux utilisateurs | 3 |
| Nombre d'utilisateurs | 32 |
| Norme PoE | 802.3af |
| Plage de fréquences | 2,4 - 2,4835 GHz |
| Poids brut | 1,1 kg |
| Poids net | 0,62 kg |
| Portée IR (max.) | 30 m |

Vidéosurveillance ABUS IP Kit complet

4 canaux

Art.-Nr. TVVR36321T

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance ABUS IP Caméra mini-tube 2MPx Wi-Fi

| | |
|--|---|
| Portée radio | (Selon l'installation) 20 - 50 m |
| Protocoles de réseau | TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / IPv6 |
| Puissance d'émission | 11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Réglages des images | Luminosité / Contraste / Saturation / Netteté / Mirroring |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |
| Sensibilité | 11b: -90dBm / 11g: -75dBm / 11n: -74dBm |
| Support d'enregistrement | MicroSD (max. 128GB) / NAS |
| Technologie | IP |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Température de fonctionnement min. | -30 °C |
| Vitesse d'obturation | 1/3s - 1/100,000s |
| Zones privées | 4 |
| Éclairage minimal (IR) | 0 lx |
| Éclairage minimal (couleur) | 0,028 lx |
| Élimination des bruits parasites | 3D DNR |
| Événement de base | Détection de mouvement |
| EAN | 4043158158977 |