

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Kit complet hybride 8 canaux

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 1 von 5



Le set Analog HD pour une utilisation immédiate contient tout ce dont vous avez besoin pour la vidéosurveillance en résolution 5MPx : l'enregistreur avec disque dur 1 To, 4 caméras HD analogiques avec 5MPx et 4 câbles combo. L'accès aux images en direct et à l'enregistrement est disponible via une application gratuite, le web ou un logiciel CMS - conçu et soutenu en Allemagne.

Avantages d'utilisation : Combinez HD analogique et IP facilement

L'enregistreur hybride à 8 canaux enregistre les flux vidéo de 4 caméras HD analogiques et 4 caméras IP compatibles en parallèle - avec 25 images par seconde et une résolution allant jusqu'à 5MPx par HD analogique et 5-8MPx par caméra IP. Il prend en charge les formats vidéo analogiques populaires TVI, AHD, CVI et CVBS, ce qui le rend parfait pour la mise à niveau des systèmes analogiques existants.

Mise en service facile et configuration précise

En quelques étapes, l'enregistreur est complètement prêt à fonctionner (recommandé : disque dur SATA 3,5" jusqu'à 6 To) et peut être utilisé avec un moniteur et une souris. Selon les besoins, il enregistre aussi bien manuellement que par détection de mouvement, programmé ou stocké en permanence - grâce à H.265 Plus pour une forte compression des données vidéo 6x plus longue que H.264. Plusieurs modes aident à la recherche et à la lecture efficaces.

Accès aux images et enregistrements en direct via App : sécurisé et facile

L'enregistreur se connecte directement à l'application ABUS Link Station sur le smartphone ou la tablette via une connexion cryptée de bout en bout (E2E) - sans aucun réglage du routeur. Avec la version Lite de l'application, jusqu'à 60 minutes de flux de données (visualisation/lecture en direct) par mois via Internet ou WLAN sont totalement

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Kit complet hybride 8 canaux

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 2 von 5

gratuites. Ou avec ABUS Link Station Pro : Achetez une seule fois et accédez à des données illimitées pour toujours.

Technologies

- Ensemble complet avec enregistreur hybride analogique 8 voies, quatre caméras 5Mpx, un disque dur de 1 To, quatre câbles combo de 30m.
- Incl. 5 caméras Mpx pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution de 2560 x 1940 pixels (format 4:3) à 20 images par seconde et angle de visualisation de 98° pour plus de détails dans l'image
- WDR (130 dB) pour plus de détails, même en contre-jour et avec de forts contrastes
- LED IR intégrées pour une meilleure visibilité de nuit/obscurité, jusqu'à 30 mètres
- Intégration flexible : jusqu'à 4 caméras HD analogiques avec 5 MPx et simultanément 4 caméras IP avec jusqu'à 8 MPx. Utilisation complète avec des caméras IP si nécessaire
- Application conviviale, logiciel Web et PC pour l'affichage et la lecture en direct des données vidéo.
- Accès mobile facile grâce à l'application ABUS Link Station - aucun paramétrage du routeur n'est nécessaire
- Disque dur WD Purple Surveillance de 1 To optimisé pour les enregistrements "non-stop"
- Enregistrement par détection de mouvement, selon un horaire ou en continu

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-tube 5MPx

Alimentation électrique CC	12 V
Amélioration des images	BLC / HLC / WDR
Angle de visée horizontal	98 °
Angle de vue vertical	55 °
Balance des blancs	ATW / Manuel
Commutation jour/nuit	Auto / Manuel
Compatible avec	TVVR33xxxxx / HDCC9xxxx
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Consommation électrique	5,8 W
Contrôle automatique du diaphragme	Non
Couleur	Blanc
Diaphragme	F1.2
Dimensions	(Ø x L) 70 x 158,6 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	CMOS
Filtre pivotant IR	Oui
Gamme dynamique (WDR)	130 dB
Humidité de l'air max.	90 %

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Kit complet hybride 8 canaux

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 3 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Caméra mini-tube 5MPx

Humidité de l'air min.	10
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	EN
Longueur d'onde optique	850 nm
Matériau du boîtier	Métal
Monture d'objectif	M12
Poids brut	1,32 kg
Poids net	0,905 kg
Portée IR (max.)	30 m
Réglages des images	Luminosité / Netteté / Mirroring / Smart IR
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI: 1920 x 1080 @ 25/30 fps, 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps AHD: 2560 x 1440 @ 25/30 fps, 2560 x 1944 @ 20fps CVI: 2560 x 1440 @ 25/30 fps CVSB: PAL / NTSC
Sortie vidéo	1x BNC
Technologie	TVI / AHD / CVI / CVBS
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Vitesse d'obturation	1/25s - 1/50,000s
Zones privées	4
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Événement de base	Détection de mouvement
EAN	4043158177473

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Enregistreur hybride 8 canaux

Alerte	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Alimentation électrique CC	12 V
Boîtier	1U Chassis
Caméras IP supportées	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x56x, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x56x, TVIP82900
Canaux vidéo HD-TVI	4
Canaux vidéo IP	8
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Kit complet hybride 8 canaux

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 4 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Enregistreur hybride 8 canaux

Compatible avec wAppLoxx	Non
Compression vidéo	H.264 / H.264 Plus / H.265 / H.265 Plus / H.265 Plus Pro
Connexion réseau	1x RJ-45 10/100 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Dimensions	(La x Lo x H) 315 x 240 x 48 mm
Débit total réseau (entrée/sortie)	72 Mbit/s
Décodage de la performance (vue locale en direct & lecture)	4x 2MPx
Ensemble complet des canaux vidéo	8
Entrée audio	1x RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Entrée vidéo	4x BNC (1.0Vp-p, 75Ω)
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	10
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
Lecture synchrone	4
Logiciel	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Matériau du boîtier	Métal, Plastique
Modes d'enregistrement	Manuel, selon planning, sur détection de mouvement, sur alarme
Navigateurs supportés	IE11 (Plugin)
Poids brut	2,899 kg
Poids net	2,072 kg
Port USB	2x USB 2.0
Protocoles de réseau	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Puissance	21
Résolution enregistrement @ fréquence d'images par caméra	8MPx @ 8 fps / 5MPx @ 12fps / 4MPx @ 15 fps / 3 MPx @ 18 fps / 2MPx, 1MPx, WD1, 4CIF, VGA, CIF @ 30 fps
Résolution maximale à fréquence d'images	TVI: 8 MPx, 5MPx, 4MPx, 3MPx, 2MPx @ 30fps / 1MPx @ 60 fps AHD: 5MPx, 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVI: 4MPx, 2MPx, 1MPx @ 30fps CVBS: Support
Résolution sortie HDMI	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Résolution sortie VGA	1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Sortie audio	1x RCA (Linear, 1kΩ)
Support d'enregistrement	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Température de fonctionnement max.	55 °C

Vidéosurveillance HD analogique ABUS Kit complet hybride 8 canaux

Art.-Nr. TVVR33841T

Seite 5 von 5

Caractéristiques techniques - Vidéosurveillance HD analogique ABUS Enregistreur hybride 8 canaux

Température de fonctionnement min.	-10 °C
EAN	4043158180107