Mini-Caméra Extérieure Jour/Nuit

Art.-Nr. TVCC40011

Surveillance discrète en intérieur ou en extérieur
La mini-caméra extérieure jour/nuit analogique convient particulièrement bien comme extension de l'enregistreur 4 canaux TVVR33601 et du kit de vidéo surveillance TVVR33620T/D. Elle se distingue par son design sobre et discret, et son degré de protection élevé (IP67) qui permet de l'utiliser en intérieur comme en extérieur sans boîtier de protection extérieur supplémentaire. Avec une résolution élevée et détaillée de 600lignesTV, elle fournit des images vidéo exactes permettant une identification précise des personnes.

Possibilités de montage flexibles
Le câble combiné de 30 m et le bloc d'alimentation fournis permettent un montage rapide et simple.

La portée IR effective varie selon le lieu d'installation. Les surfaces absorbant la lumière ou l'absence d'objets réfléchissant la lumière IR dans l'angle de visée réduisent la portée IR et provoquent des images vidéo trop sombres. Par ailleurs, les objets réfléchissants situés à proximité immédiate de la caméra (gouttière, mur) peuvent faire réfléchir la lumière IR de manière gênante dans l'image.

Technologies

- Caméra extérieure compacte de vision diurne/nocturne
- Nombreuses possibilités d'installation de la caméra, en intérieur ou en extérieur
- Design sobre et haut degré de protection (IP67)
- Haute résolution de 600 lignes TV
- 1 câble coaxial de 30 mètres compris
- Extension parfaite de TVVR33601 ou TVVR33620T

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026

Mini-Caméra Extérieure Jour/Nuit

Art.-Nr. TVCC40011

Caractéristiques techniques - Mini-Caméra Extérieure Jour/Nuit

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de visée horizontal	75 °
Avec détecteur de mouvement vidéo	Non
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromagnétique
Consommation de courant	400 mA
Consommation électrique	4.8 W
Dimensions	58 x 61 x 158 mm
Distance focale	2,8 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Performance
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Vidéo
Hauteur	58 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
La radio en réseau	Non
Largeur	61 mm
Objectif	Fixe
Poids brut	1.3 kg
Poids de l'article	0.25 kg
Portée IR (max.)	10 m
Profondeur	158 mm
Résolution	720 x 480
TVL	600
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 10/2026