

SRG92N pour les portes à cadre tubulaire en finition inox (plaque de poignée/poignée de porte)

Seite 1 von 2



SÉCURITÉ POUR PORTES À CADRE ÉTROIT

Avec cette garniture de porte, vous sécurisez votre porte d'entrée

Les portes d'entrée sont toujours l'objet de la convoitise des cambrioleurs. Comme celles-ci sont souvent insuffisamment sécurisées, les criminels ont souvent la partie facile. Les cylindres de porte dépassent souvent un peu et peuvent donc être facilement retirés par la force. Protégez-vous contre cette méthode d'effraction avec une garniture de porte fiable incluant une protection anti-arrachage (variante ZS). Cette garniture a été spécialement conçue pour les portes d'entrée avec un profil de cadre étroit et une épaisseur de porte de 57 à 65 millimètres. Elle dispose d'un mécanisme de remontée automatique de la poignée dans la plaque intérieure et de cames qui peuvent être réglées de manière variable sur la plupart des schémas de perçage courants. Le montage est donc un jeu d'enfant.

Technologies

- Came de fixation variable pour adaptation aux entraxes courants
- Poignée intérieure avec fonction automatique repoussant la poignée dans sa position initiale
- Vis de fixation cachées par la garniture décorative en alu
- Pour dépassement de cylindre de 12 mm
- ZS : avec protection anti-arrachage : pour dépassement du cylindre de 7,5 à 12 mm
- Montage simple
- Montage facile

Utilisation et application

SRG92N pour les portes à cadre tubulaire en finition inox (plaque de poignée/poignée de porte)

Seite 2 von 2

- Pour une utilisation universelle sur les portes à bord étroit
- Plaque de préhension à l'extérieur, poignée à l'intérieur
- Convient pour des épaisseurs de porte entre 57 et 65 mm

Variantes

- Couleurs: F1 (alu), F2 (argent), ER (acier inoxydable), W (blanc)
- Également disponible comme poignée/garniture de poignée

Caractéristiques techniques - SRG92N pour les portes à cadre tubulaire en finition inox (plaque de poignée/poignée de porte)

Door type	Doors with tubular frames
Garniture de porte	Oui
Garniture de porte "Coupe-feu"	Non
Niveau de sécurité	5
Poids	1067 g
coloris	finition inox
deux poignées	Non
dépassement du cylindre	12 mm
mesure distance	92 mm
protection anti-arrachage	Non
EAN	4003318625527

