

# Mini Dôme IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Seite 1 von 4



## PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR VOTRE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

La Mini Dôme IP est une caméra de surveillance discrète.

### Surveillance discrète 24/7

La Mini Dôme IP fournit des flux vidéo d'une résolution de 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, elle est adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur, de jour comme de nuit.

### 2 variantes d'objectifs pour une flexibilité max.

La caméra est disponible avec 2 distances focales - pour une planification et une installation optimales : 2,8 mm (103° d'angle de vision, IPCB44511A) pour les scènes à grand angle et 4 mm (83°, IPCB44511B) pour les distances plus importantes.

### Reconnaissance d'objets autom.

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise ainsi les alarmes de mouvement inutiles.

### Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement s'effectue sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro.

### Mise en service confortable

Un boîtier d'installation (TVAC32400) et un support mural (TVAC32420) sont disponibles pour le montage au plafond ou au mur. Le logiciel gratuit ABUS IP-Installer simplifie la configuration dans le réseau.

### Application ABUS Link Station : accès en direct, notifications push

# Mini Dôme IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Seite 2 von 4

Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et les notifications push en cas d'événements, y compris IPv6.

Remarques : sans bloc d'alimentation, car alimentation via PoE.  
La portée IR effective varie selon le lieu d'utilisation.

## Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- LED IR pour une vision nocturne très claire (portée jusqu'à 20 m), sans effet de couplage grâce aux LED externes (pas de réflexions gênantes)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de carte microSD pour le stockage interne des données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

## Caractéristiques techniques - Mini Dôme IP 4 MPx (2,8 mm)

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Alerte                            | E-mail, NAS, FTP  |
| Alimentation électrique CC        | 12 (+/-25 %) V  |
| Amélioration des images           | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)         |
| Angle de visée horizontal         | 103 °   |
| Angle de vue vertical             | 55 °  |
| Application prévue                | Surveillance générale   |
| Audio                             | Intégré à l'appareil : Microphone   |
| Autres fonctions                  | Object Classification Person/Vehicle                                      |
| Avec détecteur de mouvement vidéo | Oui   |
| Balance des blancs                | AWB, manuel   |
| Bande passante réseau vidéo       | 32 kBit/s - 8 MBit/s  |
| Commutation jour/nuit             | ICR/couleur/N&B   |
| Compatible avec                   | ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+ |
| Compatible avec ABUS Link Station | Oui   |
| Compatible avec Comfion           | Oui   |
| Compatible avec Secoris           | Oui   |
| Compatible avec Secvest           | Oui   |
| Compatible avec wAppLoxx          | Oui   |
| Compatible avec wAppLoxx Pro      | Oui   |

# Mini Dôme IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Mini Dôme IP 4 MPx (2,8 mm)

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Compensation du contre-jour | WDR, BLC, HLC  |
| Compression vidéo           | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265 |
| Connexion réseau LAN        | RJ45 10M/100M self-adaptive  |
| Consommation de courant     | 650 mA   |
| Consommation électrique     | 8.5 W  |
| Cryptage                    | HTTPS, TLS 1.1/1.2   |
| Diamètre                    | 109 mm   |
| Dimensions                  | (L X I X H) 109x109x58 mm  |
| Distance focale             | 2,8 mm   |
| Détection de mouvement      | 8 zones  |
| Enregistreur d'images       | 1/2.7" Progressive Scan CMOS   |
| Fonction jour/nuit ICR      | Oui  |
| Fonctions                   | Scene Change Detection, Region of Interest   |
| Forme de l'appareil         | Mini-dôme  |
| Gamme d'articles            | Professionnel  |
| Gamme dynamique (WDR)       | 120 dB   |
| Groupe DEEE                 | 09   |
| Groupe de produits          | Caméra   |
| Hauteur                     | 58 mm  |
| Humidité de l'air max.      | 95 %   |
| Indice de protection IK     | 8  |
| Indice de protection IP     | 67   |
| LED IR                      | Oui  |
| La radio en réseau          | Non  |
| Langue OSD                  | DE, UK, FR, NL, DK, IT   |
| Langue notice               | DE, UK, FR, NL, DK   |
| Largeur                     | 109 mm   |
| Longueur                    | 109 mm   |
| Matériau du boîtier         | Métal  |
| Microphone                  | Oui  |
| Modes de résolution         | Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps   |
| Monture d'objectif          | M12  |
| Navigateurs supportés       | IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge  |
| Nombre d'images par seconde | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps                         |
| Nombre d'utilisateurs       | 32   |
| Nombre de LED IR            | 2  |
| Nombre de flux              | 3  |

# Mini Dôme IP 4 MPx (2,8 mm)

Art.-Nr. IPCB44511A

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Mini Dôme IP 4 MPx (2,8 mm)

|  |  |
|--|--|
| Norme PoE                                | IEEE 802.3af   |
| ONVIF                                    | Profile G, S, T  |
| Objectif                                 | Fix  |
| Obturbateur électronique                 | 1/3 à 1/100 000 s  |
| Poids brut                               | 0.65 kg  |
| Poids de l'article                       | 0.34 kg  |
| Portée IR (max.)                         | 20 m   |
| Protocoles caméras réseau                | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP |
| Raccordements                            | 1 x RJ45, 1 x CC   |
| Résolution                               | 4MPx   |
| Résolution maximale à fréquence d'images | 2688 x 1520 @ 25 fps   |
| Support d'enregistrement                 | Carte microSD, 256 Go (en option)  |
| Température de fonctionnement max.       | 60 °C  |
| Température de fonctionnement min.       | -25 °C   |
| Type de caméra                           | Mini Dôme  |
| Video Content Analysis (VCA)             | Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit  |
| Zones privées                            | 4  |
| Zoom numérique                           | Oui  |
| couleur de surface                       | blanc  |
| Éclairage minimal (IR)                   | 0 lx   |
| Éclairage minimal (couleur)              | 0.003 lx   |
| Élimination des bruits parasites         | 3D DNR   |
| Éléments d'image (effectifs)             | 2688(H) x 1520(V) Pixel  |