

# Mini-dôme IP 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 1 von 4



## PETITE CAMERA GRAND MOMENT : POUR UNE SURVEILLANCE PROFESSIONNELLE

Le mini-dôme IP est une caméra de surveillance discrète.

### Surveillance discrète 24/7

Le mini-dôme IP fournit des images vidéo dans une résolution de 4 MPx. Avec son boîtier IP67 et ses LED IR intégrées, il convient à une utilisation intérieure et extérieure de jour comme de nuit.

### 2 variantes d'objectifs pour une flexibilité maximale

La caméra est disponible avec 2 longueurs focales - pour une planification et une installation optimales : 2,8 mm (angle de vision de 103°, IPCB44511A) pour les scènes grand angle et 4 mm (83°, IPCB44511B) pour les distances plus longues.

### Reconnaissance autom. des objets

La caméra de sécurité distingue de manière fiable les mouvements pertinents (personnes, véhicules) des influences perturbatrices (branches, lumière, etc.) - et minimise ainsi les alarmes inutiles.

### Enregistrement et compatibilité

L'enregistrement se fait sur des enregistreurs ABUS, un logiciel de gestion vidéo ou une carte microSD locale. La caméra est compatible avec ABUS Secvest, Secoris et WLX Pro.

### Mise en service facile

Le boîtier d'installation (TVAC32400) et le support mural (TVAC32420) sont disponibles pour un montage au plafond ou au mur. Le logiciel gratuit ABUS IP Installer simplifie l'installation dans le réseau.

### Application ABUS Link Station: Accès en direct, messages push

Accès facile à l'application mobile pour la visualisation en direct, la lecture et la notification instantanée des événements, y compris IPv6.

# Mini-dôme IP 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 2 von 4

Remarques: Sans unité d'alimentation, alimentation via PoE.  
La portée effective de l'IR varie en fonction de l'emplacement.

## Technologies

- Résolution de 4 MPx (2 688 x 1 520 @ 25 fps) pour des images de surveillance nettes
- Objectif fixe de 4 mm pour les longues distances (angle de vue de 83°)
- Performance en ultra basse lumière pour des résultats d'image exceptionnels dans des conditions de faible luminosité
- Reconn. d'objets (humains et véhicules) : Détection de mouvement avec différenciation entièrement automatique entre personnes/véhicules et influences perturbatrices (branches, lumière, etc.)
- Fonction WDR 120 dB pour compenser les contrastes d'image, les forts contre-jours, etc.
- Boîtier robuste, résistant au vandalisme et aux intempéries (IK08, IP67)
- LED IR pour des résultats d'image très clairs dans l'obscurité (jusqu'à 20 m de portée), sans reflets gênants dans le dôme en verre (LED externes)
- Prend en charge H.264, H.265, MJPEG (GOP dynamique inclus)
- Logement de cartes microSD pour le stockage interne de données
- 12 V CC & PoE (802.3af)

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP 4 MPx (4 mm)

Alerte	E-mail, NAS, FTP
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display (not in Smart-Event mode)
Angle de visée horizontal	83 °
Angle de vue vertical	45 °
Audio	Intégré à l'appareil : Microphone
Autres fonctions	Object Classification Person/Vehicle
Balance des blancs	AWB, manuel
Bandé passante réseau vidéo	32 kBit/s - 8 MBit/s
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Compatible avec	ABUS NVR/DVR, ABUS Link Station App, Synology Surveillance Station 6.0.1+
Compatible avec ABUS Link Station	Oui
Compatible avec Secoris	Oui
Compatible avec Secvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Oui
Compatible avec wAppLoxx Pro	Oui
Compensation du contre-jour	WDR, BLC, HLC

# Mini-dôme IP 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 3 von 4

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP 4 MPx (4 mm)

Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265
Connexion réseau LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Consommation de courant	650 mA
Consommation électrique	8,5 W
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2
Diamètre	109 mm
Dimensions	(L X I X H) 109x109x58 mm
Distance focale	4 mm
Détection de mouvement	8 zones
Enregistreur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Fonction jour/nuit ICR	Oui
Fonctions	Scene Change Detection, Region of Interest
Gamme dynamique (WDR)	120 dB
Hauteur	58 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Indice de protection IK	8
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK
Largeur	109 mm
Longueur	109 mm
Matériau du boîtier	Métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	Stream 1: 2688 x 1520 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1920 x 1080 @ 10 fps
Monture d'objectif	M12
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Nombre d'images par seconde	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25 fps
Nombre d'utilisateurs	32
Nombre de LED IR	2
Nombre de flux	3
Norme PoE	IEEE 802.3af
Objectif	Fix
Obturateur électronique	1/3 à 1/100 000 s
Poids brut	0,65 kg
Poids net	0,38 kg
Portée IR (max.)	20 m

# Mini-dôme IP 4 MPx (4 mm)

Art.-Nr. IPCB44511B

Seite 4 von 4

## Caractéristiques techniques - Mini-dôme IP 4 MPx (4 mm)

Protocoles caméras réseau	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server, P2P, QoS, 802.1X, IGMP, Bonjour, PPPoE, SNMP
Raccordements	1 x RJ45, 1 x CC
Résolution	4MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	2688 x 1520 @ 25 fps
Structure	Mini Dome
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Technologie	IP
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Type de caméra	Mini Dôme
Type de montage	Plafond, mur
Video Content Analysis (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection, Region Entrance, Region Exit
Zones privées	4
Zoom numérique	Oui
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0,003 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	2688(H) x 1520(V) Pixel