

# SRG72N pour les portes d'appartement en F1 : Aluminium naturel (plaqué de poignée/poignée de porte)

Seite 1 von 2



## SÉCURITÉ POUR PORTES À CADRE ÉTROIT

Avec cette garniture de porte, vous sécurisez votre porte d'appartement.

Les portes d'appartement sont toujours l'objet de la convoitise des cambrioleurs. Comme celles-ci sont souvent insuffisamment sécurisées, les criminels ont souvent la partie facile. Les cylindres de porte dépassent souvent un peu et peuvent donc être facilement retirés par la force. Protégez-vous contre cette méthode d'effraction avec une garniture de porte fiable. Cette garniture a été spécialement conçue pour les portes d'appartement avec un profil de cadre étroit et une épaisseur de porte de 57 à 65 millimètres. Elle dispose d'un mécanisme de remontée automatique de la poignée dans la plaque intérieure et de cames qui peuvent être réglées de manière variable sur la plupart des schémas de perçage courants. Le montage est donc un jeu d'enfant.

## Technologies

- Écartement des cames réglable de manière variable sur la plupart des schémas de perçage courants
- Mécanique de remontée automatique de la poignée à l'intérieur
- Les vis de fixation sont couvertes par une plaque d'aluminium décorative pour un dépassement du cylindre de 12 mm
- Mesure de distance : 72 mm, carré : 8 mm
- Montage facile

## Utilisation et application

- Pour une utilisation universelle sur les portes à bord étroit
- Convient pour des épaisseurs de porte de 57 à 65 mm

# SRG72N pour les portes d'appartement en F1 : Aluminium naturel (plaqué de poignée/poignée de porte)

Seite 2 von 2

## Variantes

- Couleurs : F1 (aluminium), blanc
- Disponible en tant que garniture de porte interchangeable et garniture à deux poignées

## Caractéristiques techniques - SRG72N pour les portes d'appartement en F1 : Aluminium naturel (plaqué de poignée)

Door type	Doors with tubular frames
Garniture de porte	Oui
Niveau de sécurité	5
Poids	1132 g
coloris	F1: Aluminium Nature
deux poignées	Non
dépassement du cylindre	12 mm
mesure distance	72 mm
protection anti-arrachage	Non
EAN	4003318952012