

Tube analogique HD 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 1 von 3

Tube analogique HD 2 MPx - surveillance précise avec la technologie existante

Le tube analogique HD 2 mégapixels convient pour l'intérieur/l'extérieur (IP67) et fournit des images détaillées, même dans des conditions difficiles. La fonction True WDR assure une luminosité équilibrée entre le premier plan et l'arrière-plan, tandis que la technologie Gecko + IR permet d'obtenir des images en couleur même la nuit. Grâce au zoom motorisé, l'installation est simple et la mise au point précise, même à distance. Caméra idéale pour utiliser un câblage coaxial existant avec une qualité d'image moderne.

Détection ciblée des personnes et véhicules

Lorsqu'elle est utilisée avec un enregistreur ABUS Analogique HDCC900X2, la caméra permet une analyse basée sur l'IA. Elle fait la distinction entre les personnes et les véhicules, ce qui améliore la détection des mouvements pertinents et réduit les notifications non pertinentes.

Mise à niveau efficace avec l'infrastructure existante

La technologie Analogique HD permet de moderniser les systèmes existants sans remplacer le câblage coaxial ou bifilaire présent (via des convertisseurs). Les caméras et les enregistreurs peuvent être remplacés facilement et rapidement. Pour obtenir des performances IR fiables, les conditions environnementales doivent être prises en compte.

Portée IR dépendante de l'environnement

La puissance de l'éclairage dépend du lieu d'utilisation. Les surfaces sombres ou l'absence de reflets peuvent nuire à l'image - tout comme les objets proches et réfléchissants.

Technologies

- Résolution 2 MPx : 1920 x 1080 @ 25 fps
- True WDR compense efficacement les contrastes clair/obscur
- Installation et mise au point faciles par accès à distance grâce à l'objectif zoom motorisé (2,8 – 12 mm)
- Technologie LED IR puissante pour un éclairage amélioré jusqu'à 40 m la nuit
- Résistance aux intempéries (IP67) pour l'extérieur
- LED infrarouges intégrées avec commutation manuelle entre la vision nocturne IR et couleur
- Moins de fausses alertes grâce à la reconnaissance des personnes/véhicules assistée par IA avec l'enregistreur HDCC900X2
- Parfait pour une mise à niveau : Transmission via l'infrastructure CCTV traditionnelle et existante avec câble coaxial
- Longueurs de câble jusqu'à 250 m
- Gamme diversifiée de supports pour une installation simple et économique

Tube analogique HD 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 2 von 3

Caractéristiques techniques - Tube analogique HD 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Amélioration des images	WDR, BLC, HLC, HLS, ATW, 3D DNR
Angle de visée horizontal	106 – 32 °
Angle de vue vertical	56 – 18 °
Application prévue	Surveillance générale
Audio	Intégrés : Microphone
Autres fonctions	Lumière blanche jusqu'à 60 mètres
Avec détecteur de mouvement vidéo	Non
Balance des blancs	ATW, manuel
Canaux vidéo HD-TVI	1
Commutation jour/nuit	Filtre d'arrêt IR électromécanique
Compatible avec ABUS Link Station	Non
Compatible avec Comfion	Non
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Compatible avec wAppLoxx Pro	Non
Compensation du contre-jour	WDR, HLC, HLS
Consommation de courant	650 mA
Consommation électrique	7.8 W
Diaphragme avec l'éclairage minimal (couleur)	F1.28
Dimensions	252x105x105 mm
Distance focale	2,8 – 12 mm
Enregistreur d'images	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Fonctions	Détection de mouvement, Tripwire Detection et Intrusion Detection via DVR
Forme de l'appareil	Tube
Gamme d'articles	Professionnel
Gamme dynamique (WDR)	130 dB
Groupe DEEE	09
Groupe de produits	Caméra
Hauteur	105 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Indice de protection IP	67
LED IR	Oui

Tube analogique HD 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC62522

Seite 3 von 3

Caractéristiques techniques - Tube analogique HD 2 MPx (1080p, 2,8 - 12 mm)

La radio en réseau	Non
Langue OSD	UK
Langue emballage	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Largeur	105 mm
Longueur	252 mm
Matériau du boîtier	métal
Microphone	Oui
Modes de résolution	1920 x 1080
Objectif	Zoom motorisé, autofocus
Obturbateur électronique	Auto (1/25 - 1/50000 s)
Poids brut	1.14 kg
Poids de l'article	0.92 kg
Portée IR (max.)	60 m
Profondeur	252 mm
Raccordements	1 x BNC (vidéo), 1 x DC (5,5/2,1 mm)
Résolution	2MPx
Résolution maximale à fréquence d'images	1920x1080 @ 25 images/s
Sorties de caméra	1 x BNC
Système vidéo	HD-TVI
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Zones privées	4
couleur de surface	blanc
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	0.0005 lx
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Éléments d'image (effectifs)	1920 x 1080 Pixel