

Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 1 von 2



Technologie pour une utilisation dans des systèmes de surveillance de sécurité professionnels.

Le switch Gigabit PoE 8 ports a été spécialement conçu pour une utilisation dans des systèmes de vidéosurveillance professionnels à haute résolution, et dispose de 8 ports Gigabit PoE aval, d'un port Gigabit amont et d'un logement amont pour un module Gigabit SFP.

Utiliser PoE et économiser de l'alimentation.

Chaque port de liaison descendante fournit jusqu'à 30 watts de puissance de sortie PoE, 2 ports pouvant supporter jusqu'à 60 watts (Hi-PoE). Le switch est ainsi idéal pour utiliser directement des caméras IP ABUS, car il ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire via un bloc d'alimentation.

Au total, une puissance de sortie PoE totale de 110 watts est disponible.

Installation très simple.

Grâce à sa forme compacte et aux pattes de montage intégrées, le commutateur peut être installé facilement et rapidement à divers endroits.

Technologies

- Raccordements : 8x PoE Gigabit (aval), 1x Gigabit (liaison montante) RJ45, 1x Gigabit (liaison montante) SFP
- Supporte PoE, PoE+ et Hi-PoE (IEEE 802.3 af/at/bt)
- Plug and Play, pas de configuration nécessaire
- Fabrication robuste, installation simple et universelle
- La protection contre les surtensions de 6 kV réduit les risques de panne et d'endommagement
- Fonctionnement silencieux grâce à une structure sans ventilateur
- Idéal pour les grandes surfaces : Jusqu'à 300 m de longueur de câble réalisable sur 2 ports (selon le modèle de caméra et l'état du câble)

Caractéristiques techniques - Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

Alimentation affectation broche	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Alimentation électrique CA	100 - 240 V
Alimentation électrique CC	54 V
Autres fonctions	Port Isolation, PoE Watchdog, 6 KV Surge Protection, sans ventilateur, ports 7 et 8 jusqu'à 300 mètres en mode étendu
Connexion réseau	Downstream: 8x 10/100/1000Base-T (PoE), Uplink: 1x 10/100/1000Base-T, 1 x SFP

Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

Art.-Nr. ITAC10111

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - Commutateur Gigabit PoE à 8 ports

Consommation électrique	120 W
Dimensions	218 x 109 x 28 mm
Hauteur	27,8 mm
Humidité de l'air max.	95 %
Langue emballage	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Langue notice	DE, GB, FR, NL, DK, IT
Largeur	218 mm
Longueur	109 mm
Norme PoE	IEEE 802.3 af/at/bt
Normes de réseau	IEEE 802.3 af/at/bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Poids brut	1,295 kg
Poids net	0,576 kg
Puissance PoE max. par port	7 x 15 watts ou 3 x 30 watts ou 1 x 90 watts (for max. power each port)
Puissance PoE totale	110 W
Raccordements	6 x Gigabit PoE Port, 2 x Gigabit Hi-PoE Port, 1 x Gigabit RJ45 Port, 1 x Gigabit SFP Port
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	0 °C