

ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)



POUR LES PORTES ANNEXES

Notre serrure à encastrer ES SI est particulièrement adaptée aux portes de service et aux portes d'infiltration.

Nous recommandons notre serrure à encastrer ES SI en particulier pour les portes de garage à rainures (= creux horizontaux sur les portes) et autres portes de service de fabricants connus et courants. Elle peut être utilisée pour les portes DIN-gauche et DIN-droite. Le pêne et le loquet de cette serrure à encastrer sont positionnés au centre et sont fabriqués en zamak sous pression robuste.

Technologies

- Fouillot (8 mm) métal
- Loquet et pêne dormant en zamak
- Mesure distance 72 mm
- Entraxe 65 mm
- Têtière 20 x 235 mm (ronde), zinguée
- Coffre 160 x 95,3 mm
- Coffre de serrure fermé de tous les côtés, zingué
- Lors de la fermeture de la porte, seul le loquet est actionné, course du loquet 11,6 mm
- Le verrouillage n'inclut pas le pêne, la course du pêne est de 10 mm

Utilisation et application

- Pour les portes de service et de garage des fabricants courants
- Convient pour DIN L et DIN R.

ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - ES SI PZ für Nebentüren (DIN L/R 65 20)

Contrôle de verrouillage	Door cylinder
Door type	Garage side door
Hauteur du boîtier de la serrure	160 mm
Niveau de sécurité	6
Poids	576 g
Profondeur du boîtier de la serrure	95,3 mm
coloris	zingué
embout arrondi	ronde
entraxe	65 mm
largeur de l'embout	20 mm
longueur de l'embout	235 mm
mesure distance	72 mm
sens d'ouverture	gauche/droite
EAN	4003318100796

Dessin technique

