

Moniteur LED 10,4" avec entrée HDMI/VGA/TVI BNC

Art.-Nr. TVAC10002

Seite 1 von 2



MONITEUR LED COMPACT

Le moniteur polyvalent pour d'innombrables applications dans la vidéosurveillance et d'industrie. La taille compacte de 10,4" est idéale pour l'utilisation ou l'installation dans les zones de caisse ou partout où l'espace est limité. Avec son entrée et sa sortie analogiques BNC, l'écran peut également être utilisé comme moniteur spot pour la surveillance en direct ou moniteur de confrontation dans le commerce de détail.

Le moniteur a une résolution de 800 x 600 pixels et affiche des images 4:3. Il fournit des images brillantes avec des contrastes élevés. Grâce au rétroéclairage par LED, les détails et les couleurs restent précis et fidèles. Pour des scènes significatives, par exemple dans l'affichage en direct ou la lecture.

Facilité de connexion et flexibilité d'utilisation : Grâce à ses nombreux ports (HDMI, VGA, entrée BNC, sortie BNC, entrée audio), le moniteur se connecte facilement et rapidement à différents appareils et systèmes, tels que des caméras de sécurité avec sortie BNC, un enregistreur de surveillance ou un PC. De plus, il est compatible avec les supports VESA disponibles dans le commerce et peut donc être facilement monté au mur. Cela permet de gagner de la place sur le lieu de travail (bureau, comptoir, portique) et sert à placer facilement l'appareil comme moniteur spot ou de confrontation, par exemple dans un espace de vente. Grâce au haut-parleur intégré, il fournit une bonne qualité sonore et peut également émettre des enregistrements sonores de caméras avec communication 2-WAY.

Technologies

- Écran LED 10,4" riche en contraste (format 4:3)
- Résolution : 800 x 600 pixels
- Raccordements : 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x entrée BNC, 1 x sortie BNC, 1 x entrée audio
- Rétroéclairage par LED : excellente représentation des couleurs et contraste élevé
- Haut-parleur intégré

Moniteur LED 10,4" avec entrée HDMI/VGA/TVI BNC

Art.-Nr. TVAC10002

Seite 2 von 2

- Compatible avec les supports VESA
- Dimensions compactes : idéal par ex. pour les zones de caisse

Caractéristiques techniques - Moniteur LED 10,4" avec entrée HDMI/VGA/TVI BNC

Alimentation électrique CC	12 V
Angle de vision horizontal/vertical	150°/110°
Consommation de courant	1.500 mA
Consommation électrique	11,5 W
Dimensions	(L x H x P) 268 x 222 x 29 mm mm
Filtre en peigne	3D
Format d'image	4:3
Haut-parleur	Stéréo intégrée 2 x 2,5 W
Hauteur	222 mm
Humidité de l'air max.	70 %
Largeur	268 mm
Longueur	29 mm
Luminosité	300 cd/m²
Matériau du boîtier	Plastique
Niveaux de couleur	16,7
Plage de fréquences	31,5 - 80 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V) GHz
Poids net	1,2 kg
Reconnaissance du signal	Automatique
Système vidéo	PAL / NTSC
Taille de l'écran	10,4 in
Temps de réponse	8 ms
Température de fonctionnement max.	40 °C
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Type d'écran	Écran LCD TFT standard
Type de connexion	1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x entrée BNC, 1 x sortie BNC, 1 x audio