



Pratique. Sûre. Une combinaison intelligente

L'appareil combiné avec caméra de surveillance WLAN, interphone, sirène et lampe d'extérieur LED veille sur ta maison - sur l'entrée, la terrasse ou l'allée.

La lumière intégrée te réserve un accueil lumineux et sûr lorsque tu rentres. Les intrus, en revanche, ont la vie dure. Le meilleur : Pendant ton absence, la caméra d'extérieur ABUS WLAN Light ne te contacte sur le smartphone que si quelque chose d'important se passe.

Car la caméra intelligente fait la différence : Il suffit de définir via l'application pour App2Cam Plus ce qui est important (personnes, animaux et/ou voitures), dans quel cas la sirène intégrée déclenche l'alarme et de masquer les autres propriétés - c'est fait en un clin d'œil. Tout le reste est automatique, ce qui permet de gagner du temps et de ménager ses nerfs. Une grande différence par rapport à d'autres caméras qui signalent le moindre mouvement d'une feuille dans le vent. Avec la carte mémoire microSD incluse, la caméra est prête immédiatement.

En cas de problème, tu reçois en quelques secondes un message push via l'application. Tu peux accéder au livestream d'une simple pression du doigt et échanger avec des personnes sur place, comme un interphone. Ainsi, tu réagis rapidement et de manière appropriée à chaque situation.

La caméra fournit une qualité d'image et de vidéo brillante 24 heures sur 24 - même la nuit avec des détails clairs. Elle répond à toutes les exigences de la législation sur la protection des données. La caméra résiste aux intempéries. Compatible avec le syst. d'alarme Smartvest. Mise en service simple à l'aide de l'assistant d'application.

Conseil : Enlever l'éclairage extérieur et positionner la caméra d'extérieur ABUS WLAN Light sur la prise de lampe 230 V existante - le support permet d'orienter l'appareil de manière flexible et le design chic s'intègre partout.

ABUS WLAN Lumière Caméra d'extérieur

Art.-Nr. PPIC46521W

Seite 2 von 4

Technologies

- Tout-en-un : Caméra de surveillance WLAN, éclairage ext. LED et interphone, avec détection de mouvement intelligente, message push en cas d'alarme de mouvement et stockage/accès gratuits via l'application pour tél. portable et tablette App2Cam Plus
- Luminaire d'extérieur de haute qualité ; lumière LED économique et puissante (jusqu'à 1 000 lumens et 10 mètres de portée d'éclairage avec variation continue de l'intensité lumineuse via l'application)
- Accès gratuit via App2Cam Plus au flux en direct de la caméra, à la mémoire et toutes les fonctions (détecteur de mouvement, intensité lumineuse, sirène, zoom num., audio bidirectionnel par haut-parleur & microphone, etc.)
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce à la carte mémoire microSD intégrée et à une mise en service super simple (en quelques minutes grâce à l'assistant d'application) ; peut être placé à la place d'un luminaire ext. existant avec raccordement 230 V
- Positionnement flexible à l'extérieur grâce à un angle de vision large de 120 degrés et un support réglable avec précision, ainsi qu'une stabilité, une portée et une sécurité WLAN élevées (double puce WLAN pour 2,4 GHz & 5 GHz, cryptage inclus)
- Reconnaissance et différenciation automatiques des objets (personnes, animaux, véhicules), ignorance des influences perturbatrices (branches, lumière) ; enregistrements complets grâce au pré-enregistrement et au démarrage auto. de l'enregistrement
- Masquer/noircir complètement les zones privées (par exemple les terrains publics) et marquer sur place les zones avec ou sans détection de mouvement selon les besoins
- Enregistrement conforme à la protection des données (audio désactivé ; selon l'utilisation sur place, enregistrer les données vidéo de manière durable ou les effacer automatiquement au bout de 3, 7 ou 30 jours)
- Rés. QHD/2K, vision nocturne claire, noir/blanc ou couleur, résiste aux intempéries (IP66)
- Fait partie de Comfort-Line & Smart Security World d'ABUS ; compatible avec syst. d'alarme Smartvest

Caractéristiques techniques - ABUS WLAN Lumière Caméra d'extérieur

Accès simultané au réseau	3
Alerte	Notification push / Courriel
Alimentation électrique CA	90 - 260V V
Angle de visée horizontal	120 °
Angle de vue vertical	62 °
Avec détecteur de mouvement vidéo	Oui
Balance des blancs	AWB
Capacité de mémoire	128
Commutation jour/nuit	Auto
Compatible avec Secoris	Non
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec Smartvest	Oui
Compatible avec wAppLoxx	Non

Caractéristiques techniques - ABUS WLAN Lumière Caméra d'extérieur

Compression audio	AAC
Compression vidéo	H.264
Connexion réseau	Bloc de jonction réseau (10/100 Mbit/s)
Connexion réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n/ac
Consommation électrique	17 W
Contrôle automatique du diaphragme	Oui
Cryptage	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Diaphragme	F2.0
Dimensions	75 x 155 x 180 mm
Distance focale	4 mm
Débit binaire audio	16 Kbit/s
Enregistreur d'images	1/2.8" CMOS
Entrée audio	microphone intégré
Filtre pivotant IR	Oui
Fréquence d'images vidéo	0,256 - 1,5 Mbit/s
Gamme d'articles	Confort
Groupe DEEE	09
Haut-parleur	Oui
Hauteur	205 mm
Humidité de l'air max.	90 %
Humidité de l'air min.	20
Indice de protection IP	66
LED IR	Oui
LED à lumière blanche	1
La radio en réseau	Oui
Largeur	98 mm
Largeur de canal	20 MHz
Logiciel	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Longueur d'onde optique	940
Luminosité lumière blanche LED	1,000 lm
Matériau du boîtier	Aluminium & la plastique
Microphone	Oui
Modes d'enregistrement	Manuel / sur détection de mouvement
Modes de résolution	2K / Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Mémoire pré/post-alarme	jusqu'à 3 s.
Nombre d'utilisateurs	3
Plage de fréquences	2,400 –2,485 / 5,0 GHz

Caractéristiques techniques - ABUS WLAN Lumière Caméra d'extérieur

Plage de pivotement / d'inclinaison	Réglable manuellement
Poids brut	1.185 kg
Poids de l'article	0.985 kg
Portée IR (max.)	8 m
Portée radio	en fonction des conditions locales: 10 à 30 m
Profondeur	157 mm
Protocoles de réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Puissance d'émission	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm
Radio fonctions	People recognition, Zoom, Night vision, Animal recognition, 2-way audio
Résolution maximale à fréquence d'images	2K @ 20fps
Sensibilité	-90 dBm
Sortie audio	haut-parleur intégré
Support d'enregistrement	Micro-SD (max. 128GB)
Température de fonctionnement max.	50 °C
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température des couleurs	3000 K
couleur de surface	Noir
Éclairage minimal (IR)	0 lx
Éclairage minimal (couleur)	1 lx
Événement de base	Détection des objets + masque de mouvement