



GAIN DE PLACE

Nous recommandons notre cadenas monobloc 82 Titanium™ pour les zones difficiles d'accès et autres zones de fermeture spéciales présentant un risque de vol moyen.

Dans certaines zones de fermeture, il n'est pas possible d'utiliser un cadenas traditionnel. Cela peut être le cas si la zone à sécuriser n'offre pas suffisamment d'espace. Nous avons construit le cadenas de manière à ce que la clé puisse y entrer horizontalement depuis le côté. Une pêne solide et droite et un corps de cadenas massif assurent au 82TI/70 une grande sécurité pour un poids réduit. Le pêne de verrouillage de 12 millimètres d'épaisseur est en acier cémenté. Comme il y a peu d'espace entre le pêne de verrouillage et le cadenas, les éventuels cambrioleurs n'ont pas la possibilité d'utiliser de gros outils, par exemple un coupe-boulon.

Technologies

- Boîtier massif en aluminium spécial TITANIUM™ - poids léger, sûreté élevée
- Pêne de verrouillage en acier cémenté, diamètre: 12 mm
- Protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier grâce à un piston en acier cémenté
- Mécanisme de fermeture à goupilles de haute précision avec un très grand nombre de clés différentes
- Verrouillage automatique

Utilisation et application

- Protection d'objets de moyenne valeur ou présentant un risque de vol moyen
- Pour applications spéciales, p. ex. automates, portails, portes, conteneurs, camions, etc.
- Idéal en combinaison avec les porte-cadenas ABUS 125 et 130

Variantes

- Taille : 70 mm

Caractéristiques techniques - 82TI/70

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	12 mm
Hauteur f	50 mm
Largeur a	70 mm
Niveau de sécurité	6
Ouverture horizontale anse b	22 mm
Ouverture vertical anse c	13 mm
Poids	195 g
Profondeur e	20 mm
Type de fermeture	clé
coloris	aluminium
à même clé	Non
EAN	4003318246739