

# KLZS714 angulaire pour les portes d'appartement en F1: Aluminium Nature (plaqué de poignée/poignée de porte)

Seite 1 von 2



---

## SE SENTIR EN SÉCURITÉ CHEZ SOI

Les portes d'entrée de maison et d'appartement sont plus sûres avec cette garniture de porte.

Des portes mal sécurisées font de votre domicile une cible facile pour les cambrioleurs. Un point souvent mal protégé : les cylindres de porte qui dépassent trop et qui peuvent être facilement dévissés. Sécurisez vos portes avec une garniture de porte fiable. Avec cette garniture, vous rendez vos portes affleurantes et à recouvrement plus sûres. Elle est composé de plusieurs couches d'acier et résiste à une charge de traction de 2,5 tonnes. Elle se démarque particulièrement par sa résistance contre le retrait du cylindre. Des cames en acier extra-longues avec des vis spéciales M6 traitées augmentent en outre la protection anti-Bumping (anti-frappe). Un insert en acier dans la poignée extérieure empêche de manière fiable tout arrachement. Un pack sûr avec certificat VdS et DIN pour les portes d'entrée de maison et d'immeuble (HLZS) d'une épaisseur de 52 à 72 millimètres et les portes d'entrée d'appartement (KLZS) d'une épaisseur de 37 à 47 millimètres.

---

## Technologies

- Conforme aux DIN EN 1906 classe 2 et DIN 18 257 classe 1 ZA. VdS (Instituts de Contrôle Technique RFA)
- Résistance maximale grâce à la construction «coffre-fort» de plusieurs plaques de base (épaisseur totale de 13,5 mm) en acier pour une protection maximale
- Haute résistance aux coups : came de fixation extra-longue et boulons en acier spécial (3 x M6)
- Protection anti-arrachage extrême par contre-plaque intérieure en acier
- Protection du cylindre : anti-perçage par rosace rotative en acier spécial devant le cylindre
- Bouton adaptable pour porte DIN gauche et DIN droite
- KLZS : entraxe : 72 mm, tige carrée : 8 mm

# KLZS714 angulaire pour les portes d'appartement en F1: Aluminium Nature (plaqué de poignée/poignée de porte)

Seite 2 von 2

## Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée de maisons (HLZS) et portes d'entrée d'appartements (KLZS)
- Convient pour les portes à recouvrement et affleurantes, DIN droite et DIN gauche
- Plaque de préhension à l'extérieur, poignée à l'intérieur
- pour des épaisseurs de porte entre 37 et 47 mm
- Matériel de fixation disponible pour épaisseurs de porte différentes

## Variantes

- Couleurs : F1 (aluminium), F2 (maillechort), F3 (laiton), F4 (bronze)
- Également disponible comme poignée/garniture de poignée

## Caractéristiques techniques - KLZS714 angulaire pour les portes d'appartement en F1: Aluminium Nature (plaqué de poignée)

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Door type                      | Apartment door       |
| Garniture de porte             | Oui                  |
| Garniture de porte "Coupe-feu" | Non                  |
| Niveau de sécurité             | 8                    |
| Poids                          | 1287 g               |
| coloris                        | F1: Aluminium Nature |
| deux poignées                  | Non                  |
| dépassement du cylindre        | 10-18 mm             |
| mesure distance                | 72 mm                |
| protection anti-arrachage      | Oui                  |
| EAN                            | 4003318203541        |

## Dessin technique

