



Technologies

- Conforme à la DIN EN 1906 classe 1 et DIN 18 257 ES 0
- Protection améliorée contre l'arrachement, came cémentée, plus fixation sur contreplaque intérieure
- Construction «coffre-fort» éprouvée : plaque de base en acier, plus garniture en aluminium
- Épaisseur de la plaque 15 mm
- Entraxe : 92 mm, tige carrée : 10 mm

Utilisation et application

- Pour les portes d'entrée de maisons
- Bouton à l'extérieur, poignée à l'intérieur
- Convient pour des épaisseurs de porte entre 52 et 67 mm
- Matériel de fixation disponible pour épaisseurs de porte différentes

Variantes

- Couleurs : F1 (aluminium), F2 (maillechort), F3 (laiton), F4 (bronze), F9 (aspect inox), blanc
- Également disponible comme poignée/garniture de poignée
- Également disponible avec protection du cylindre (ZS)

Caractéristiques techniques - HLN414 F1 CL/DFNLI

Door type	Entry door
Garniture de porte	Oui
Garniture de porte "Coupe-feu"	Non
Niveau de sécurité	5
Poids	1000 g

HLN414 F1 CL/DFNLI

Seite 2 von 2

Caractéristiques techniques - HLN414 F1 CL/DFNLI

coloris	F1: Aluminium Nature
deux poignées	Non
dépassement du cylindre	15 mm
mesure distance	92 mm
protection anti-arrachage	Non
EAN	4003318318375

Dessin technique

