

# Terxon PSTN Kiezer

Art.-Nr. AZ6301

Seite 1 von 2



Zodra een melder in uw pand een alarmsignaal geeft, is de meldkamer op de hoogte van de huidige situatie. Met het Terxon PSTN kiestoestel wordt deze informatie aan de vier vooraf ingestelde telefoonnummers doorgegeven. Bij alarm verzendt het analoge kiestoestel de volgende informatie: een identificatietekst en een gebeurtenistekst. De identificatietekst bevat algemene informatie (naam, adres), de gebeurtenistekst bevat de door u gedefinieerde gebeurtenissen (inbraak, brand, medisch noodgeval, systeemstoring etc.). U kunt vier willekeurige gebeurtenisteksten opnemen en opslaan. Voor de gesproken meldingen is in totaal 40 seconden spreektijd beschikbaar. Het analoge kiestoestel wordt tussen de alarminstallatie en de telefoonlijn gemonteerd. Het toestel is voorzien van vier ingangen die in geval van alarm de resp. gebeurtenisteksten activeren. Het kiezen van de telefoonnummers door het kiestoestel gebeurt automatisch. Zo kunt u er zeker van zijn dat de ontvangers betrouwbaar worden geïnformeerd. Het programmeren van het kiestoestel gebeurt menugestuurd via een LCD display. Het analoge kiestoestel is in heel Europa goedgekeurd en past door het elegante witte design optisch bij de Terxon alarminstallatie.

## Technologieën

- Conform TBR/CTR-21
- Alarmherhaling
- Instelbare bevestiging van de melding op afstand
- Ook te gebruiken als stand-alone communicatiemodule
- Verlicht display

## Technische gegevens - Terxon PSTN Kiezer

|                        |  |
|------------------------|--|
| Aansluitingen          | Schroefaansluiting voor PSTN en voeding          |
| Aantal spraakberichten | 4  |
| Aard van de ingangen   | Positief/negatief regelbare ingangen (5-28 V DC) |
| Afmetingen             | (bxhxd) 150x115x30 mm                            |
| Behuizingmateriaal     | ABS  |
| Beschermingsklasse IP  | 32   |
| Breedte                | 150 mm   |
| Compatibel met         | Secoris, Secvest, Terxon                         |

## Technische gegevens - Terxon PSTN Kiezer

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Display                             | Verlichte segmentweergave |
| Hoogte                              | 115 mm                    |
| Ingangen                            | 4                         |
| Lengte                              | 30 mm                     |
| Max. bedrijfstemperatuur            | 55 °C                     |
| Min. bedrijfstemperatuur            | -10 °C                    |
| Nettogewicht                        | 0,36 kg                   |
| Opnameduur                          | 0,0069444444444443 h      |
| Programmering 1                     | Menu                      |
| Sabotagebeveiliging                 | 1                         |
| Spanningsbewaking                   | Ja                        |
| Stroomopname                        | 35 mA                     |
| Telefoonnummers<br>geheugenplaatsen | 4                         |
| Toegang op afstand                  | Ja                        |
| Transmissiekanaal                   | PSTN                      |
| Transmissietype                     | Taal                      |
| Voedingsspanning DC                 | 12 V                      |