

Terxon SX Starterset

Art.-Nr. AZ4298

Seite 1 von 3



Technologieën

- Starterset als ideaal instapmodel voor de alarmtechniek met vaste bedrading.
- Incl. bedieningspaneel, sirene, bewegingsmelder, 2 magneetcontacten en 50 m alarmkabel
- Op elk moment flexibel uitbreidbaar
- Met 8 vrij programmeerbare zones

Technische gegevens - Terxon SX Alarmcentrale

Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen
Aantal bedieningseenheden	4
Aantal draadzones	8
Aantal gebeurtenissen	250
Aantal gebruikers	16
Aantal sabotagezones	1
Afmetingen	(bxhxd)240x240x85 mm
Back-up	230 V/250 mA; 12 V: 1 A snel; accu: 2 A snel
Batterij - type	12V DC, 7.0Ah loodaccumulator
Behuizingmateriaal	Centrale: metaal, Bedieningselement: ABS
Breedte	240 mm
Certificeringen	INCERT
Communicatie/alarmering	Alleen via externe kiezers compatibel: AZ6301, AZWG10020
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Hoogte	240 mm
Ingebouwde sirene	Ja
Lengte	85 mm
Logboek	Ja

Terxon SX Starterset

Art.-Nr. AZ4298

Seite 2 von 3

Technische gegevens - Terxon SX Alarmcentrale

Max. aantal bedieningseenheden	4
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. laadtijd accu's	24 h
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. noodstroomlooptijd	12 h
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Nettogewicht	2,45 kg
Noodstroomvoorziening	1
Onderhoud op afstand	Nee
Programmering 1	Via bedieningspaneel
Sabotagebeveiliging	1
Sabotagelijnen	2
Schakeluitgangen	3 x transistor 500 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	200 mA
Taal OSD	11 instelbare talen
Uitbreidbaar (hybride)	Nee
Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	230 V
Zone-afsluiting	NC, DEOL
EAN	4043158015690

Technische gegevens - VdS accu 12 V, 7,2 Ah

Accutype	Loodgel
Afmetingen	(bxhxd) 65x94x151 mm
Breedte	65 mm
Capaciteit	7,2
Certificeringen	VdS
Hoogte	94 mm
Laadcycli	Tot max. 1000
Lengte	151 mm
Nettogewicht	2,54 kg
VdS-toelatingsnr.	G 112110
Voedingsspanning DC	12 V
EAN	4043158000634

Technische gegevens - Flitslicht en Sirene (rood)

Afmetingen	(bxhxd)122x73x43 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	122 mm
Geluidsdruk	100 dB
Hoogte	73 mm
Kleur verlichting	Rood
Knipperfrequentie	2 Hz
Lengte	43 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	Binnenruimte en beschermd buitenbereik
Stroomopname	200 mA
Verlichting	4 x Gloeilamp
Vermogensopname	2,4 W
Voedingsspanning DC	12 V
EAN	4043158008746

Technische gegevens - Draad Magneetcontact NC (wit)

Aansluitingen	NC, max. contactbelastbaarheid 100 V/5 W/0,05 A
Afmetingen	(bxhxd) 11x12x48 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	11 mm
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Externe veldbescherming	Nee
Hoogte	12 mm
Kabellengte	2 m
Kabelsoort	2-draads
Lengte	48 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	Inbouw / opbouw
Sensortype	Read-contact
EAN	4043158000191