

# Terxon SX Compleet Pakket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 1 von 6

## Technologieën

- Alarmsysteem met vaste bedrading met omvangrijk toebehoren voor optimale beveiliging
- Incl. bedieningselement, buitensirene, 2 bewegingsmelders, 5 magneetcontacten en 50 m alarmkabel
- Externe sleutelschakelaar incl. cilinder en 5 proximity chip-stickers
- Op elk moment flexibel uitbreidbaar
- Met acht vrij programmeerbare zones

## Technische gegevens - Terxon SX Compleet Pakket

Aantal sabotage-meldergroepen	8
Artikelgewicht	9.3 kg
Breedte	240 mm
Diepte	85 mm
Draadloos netwerk	Nee
Externe interface	Nee
Hoogte	240 mm
Logboek	Ja
Max. aantal meldergruppen	8
Productgroep	Centrale
VdS-klasse	sans
WEEE-groep	09

## Technische gegevens - VdS accu 12 V, 7,2 Ah

Accutype	Loodgel
Afmetingen	(bxhxd) 65x94x151 mm
Artikelgewicht	2.418 kg
Breedte	65 mm
Capaciteit	7,2
Certificeringen	VdS
Gewicht	2540 g
Hoogte	100 mm
Laadcycli	Tot max. 1000
Lengte	151 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Min. bedrijfstemperatuur	-15 °C
Productgroep	Accessoires
VdS-klasse	autres

# Terxon SX Compleet Pakket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 2 von 6

## Technische gegevens - VdS accu 12 V, 7,2 Ah

VdS-toelatingsnr.	G 112110
Voedingsspanning DC	12 V
EAN	4043158000634

## Technische gegevens - Draad Magneetcontact NC (wit)

Aansluitingen	NC, max. contactbelastbaarheid 100 V/5 W/0,05 A
Aard van de zekering	Inbraakbeveiliging
Afmetingen	(bxhxd) 11x12x48 mm
Artikelgewicht	0.05 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	11 mm
Breedte van de sensor	11 mm
Detectiemethode	Magneetveldmeting
Draadloos netwerk	Nee
Externe veldbescherming	Nee
Hoogte	12 mm
Kabellengte	2 m
Kabelsoort	2-draads
Lengte	48 mm
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Mechanische bescherming	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Montagelocatie	Inbouw / opbouw
Productgroep	Melder
Sensortype	Read-contact
VdS-klasse	sans
WEEE-groep	09
kleur	wit
EAN	4043158000191

## Technische gegevens - Terxon SX Alarmcentrale

Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen
Aantal bedieningseenheden	4
Aantal draadzones	8
Aantal gebeurtenissen	250
Aantal gebruikers	16
Aantal sabotage-meldergroepen	8
Aantal sabotagezones	1

# Terxon SX Compleet Pakket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 3 von 6

## Technische gegevens - Terxon SX Alarmcentrale

Accutype	12V DC, 7.0Ah loodaccumulator
Afmetingen	(bxhxd)240x240x85 mm
Artikelgewicht	2.619 kg
Back-up	230 V/250 mA; 12 V: 1 A snel; accu: 2 A snel
Behuizingmateriaal	Centrale: metaal, Bedieningselement: ABS
Breedte	240 mm
Certificeringen	INCERT
Communicatie/alarmering	Alleen via externe kiezers compatibel: AZ6301, AZWG10020
Deelgebieden/Bewakingszones	4
Diepte	85 mm
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Draadloos netwerk	Nee
Externe interface	Nee
Hoogte	240 mm
Ingebouwde sirene	Ja
Lengte	85 mm
Logboek	Ja
Max. aantal bedieningseenheden	4
Max. aantal meldergroepen	8
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. laadtijd accu's	24 h
Max. luchtvochtigheid	75 %
Max. noodstroomlooptijd	12 h
Milieuklasse	II
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Noodstroomvoorziening	1
Onderhoud op afstand	Nee
Productgroep	Centrale
Programmering 1	Via bedieningspaneel
Sabotagebeveiliging	1
Sabotagelijnen	2
Schakeluitgangen	3 x transistor 500 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar
Spanningsbewaking	Ja
Stroomopname	200 mA
Taal OSD	11 instelbare talen
Uitbreidbaar (hybride)	Nee
VdS-klasse	sans

# Terxon SX Compleet Pakket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 4 von 6

## Technische gegevens - Terxon SX Alarmcentrale

Veiligheidsgraad	2
Voedingsspanning AC	230 V
WEEE-groep	09
Zone-afsluiting	NC, DEOL
EAN	4043158015690

## Technische gegevens - Opbouw Sleutelschakelaar

Aantal ruimten / groepen	1
Afmetingen	(bxhxd) 114x85x42 mm
Artikelgewicht	0.282 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Beschermingsklasse IP	55
Breedte	114 mm
Compatibel met	Secoris, Secvest, Terxon
Diepte	42 mm
Hoogte	85 mm
Lengte	42 mm
Mechanische bescherming	Nee
Montagelocatie	Opbouwmontage
Productgroep	Bediening
Sabotagebeveiliging	Ja
Statusindicatie	Ja (2 LED)
Stroomopname	2 mA
Touchpanel	Nee
VdS-klasse	ohne
Vermogensopname	0.02 W
Voedingsspanning DC	10-15 V
kleur	wit
EAN	4012270001461

## Technische gegevens - Proximity Chip-Sticker, 5 x Set Smartvest / Terxon SX

Afmetingen	(hxd) 0,5x25 mm
Artikelgewicht	0.004 kg
Breedte	25 mm
Hoogte	0.5 mm
Productgroep	Bediening
Techniek	Elektronica
WEEE-groep	09
kleur	Wit
EAN	4043158054033

# Terxon SX Compleet Pakket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 5 von 6

## Technische gegevens - Optisch-Akoestische Combi-Signaalgever

Afmetingen	(bxhxd)190x310x115 mm
Artikelgewicht	1.743 kg
Behuizingmateriaal	Aluminium
Beschermingsklasse IP	34
Breedte	190 mm
Geluidsdruk	110 dB
Hoogte	310 mm
Kleur verlichting	Rood
Knipperfrequentie	1.17 Hz
Lengte	115 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Mechanische bescherming	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Montagelocatie	Binnen en buiten
Productgroep	Sirene & signaalgever
Sabotagebeveiliging	Ja
Stroomopname	340 mA
VdS-klasse	sans
Verlichting	Xenon
Vermogensopname	4.08 W
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
kleur	wit
EAN	4043158008333

## Technische gegevens - Schroefverdeler Opbouw, 12-polig (wit)

Aansluitingen	12 schroefaansluitingen
Afmetingen	(bxhxd) 65x65x25 mm
Artikelgewicht	0.05 kg
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	65 mm
Diepte	25 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	25 mm
Montagelocatie	Opbouw
Montagemethode	Montage en saillie
Productgroep	Accessoires
Sabotagebeveiliging	Ja
VdS-klasse	sans
kleur	wit

# Terxon SX Compleet Pakket

Art.-Nr. AZ4301

Seite 6 von 6

---

## Technische gegevens - Schroefverdeler Opbouw, 12-polig (wit)

EAN	4043158053012
-----	---------------