

Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 1 von 2



The Smartvest Wireless Opening Detector enables you to monitor windows and doors, while its battery operation makes it easy to install, avoiding the need for drilling or wiring. When the battery is low, the Smartvest Wireless Opening Detector sends an automatic notification to the alarm panel about this. The free Smartvest app then guides you step by step through the process of replacing the batteries. In combination with the Smartvest Wireless Socket, you can then initiate certain smart functions such as open door or light on, in addition to monitoring. Compact in size, the Smartvest Wireless Opening Detector is absolutely inconspicuous and blends discreetly into the interior of the room.

Technologieën

- Smartvest-uitbreiding voor de bewaking van deuren en ramen
- Snelle, draadloze montage zonder bekabeling en boren, dankzij batterijvoeding
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met blauwe LED
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar Smartvest-centrale
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Levensduur van de batterij maximaal 1 jaar
- Klein, onopvallend, veilig

Technische gegevens - Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Accutype	CR2032 (3V)
Afmetingen	(B x L x H) 40 x 14 x 71 mm
Artikelgewicht	0.03 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	1
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren

Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Art.-Nr. FUMK35000A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloos Smartvest-Magneetcontact

Behuizingmateriaal	Plastic
Breedte van de sensor	14 mm
Brutogewicht	0.092 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Draadloos netwerk	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Ja
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0.005 mA
Toepassingsgebieden	Binnenruimte
VdS-klasse	ohne
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
kleur	wit