

Smartvest Draadloze Rook- en Thermomelder

Art.-Nr. FURM35000A

Seite 1 von 2



De Smartvest Draadloze Rook-/Hittemelder beschermt u betrouwbaar tegen gevaarlijke rook- en hitte-ontwikkeling en houdt daarbij in zijn eigenschap als combinatiemelder ook de waarschijnlijkheid van een vervelend vals alarm zo laag mogelijk. Om niet door brand en rookontwikkeling verrast te worden, wordt aanbevolen om deze melders in slaap- en woonkamers, in kinderkamers en in alle gangen te installeren. Met behulp van de optionele magnetische bevestigingsset kan de draadloze Smartvest-rook-/hittemelder helemaal zonder boren schoon en snel worden geïnstalleerd.

Technologieën

- Uitbreiding van de Smartvest voor de detectie van rook en hitte
- Aanbevolen toepassingslocaties: slaapkamer, woonkamer, kinderkamer en gangen
- Met waarschuwingssignaal bij een bijna lege batterij en melding aan de centrale
- Grote testknop voor handmatige zelftest en testalarmering
- Snelle en schone montage zonder boren (optionele magnetische bevestigingsset HSZU10000)

Technische gegevens - Smartvest Draadloze Rook- en Thermomelder

Accutype	AA (1,5V)
Afmetingen	(Ø x H) 120 x 32 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Artikelgewicht	0.166 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	2
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Batterij - vast ingebouwd	Nee
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0.215 kg
Certificeringen	EN 14604
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja

Smartvest Draadloze Rook- en Thermomelder

Art.-Nr. FURM35000A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Smartvest Draadloze Rook- en Thermomelder

Detectiebereik melder (m2)	40 m ²
Detectiemethode	Foto-elektrische reflectie & warmtedetectie
Diameter	102 mm
Display	LED
Draadloos netwerk	Nee
Geluidsdruk	85 dB
Hoogte	32 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	93 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Muteschakeling alarm	10 min
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Sensortype	Rook- en warmtesensor
Spanningsbewaking	Nee
Stand-alone	Ja
Stroomopname	40 mA
Stroomopname stand-by	0.25 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
VdS-erkend	Nee
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	4,5 dBm
kleur	Wit