

24" Full HD LED-monitor

Art.-Nr. TVAC10060

Seite 1 von 2



De 24" LED-monitor toont Full-HD 1080p-beelden in 16:9 formaat. Daarmee is hij uitstekend geschikt voor het weergeven van megapixel-bewakingsbeelden.

Gedetailleerde bewakingsbeelden in Full-HD

Dankzij de snelle reactietijd van slechts 5 ms worden bewakingsbeelden in Full HD binnen enkele seconden overgedragen. Snelle bewegingen op het scherm worden duidelijk en vloeiend weergegeven - helemaal zonder vervormingen, flikkeren of ghosting. U ziet gedetailleerde en levendige beelden in Full HD-kwaliteit.

Veelzijdige aansluitingen

De aansluitingen zorgen voor een hoge flexibiliteit bij de aansluiting van de monitor op een recorder of pc. Dankzij de HDMI-aansluiting is de monitor optimaal geschikt voor de weergave van Full HD-beelden. Een extra VGA-aansluiting en DVI-aansluiting bieden aanvullende mogelijkheden - daarom is de monitor een passende component voor veelzijdige bewakingssystemen.

Een geïntegreerde luidspreker en een audio-ingang en -uitgang behoren eveneens tot de uitrusting.

Energie-efficiëntie

Het efficiënte LED-display zorgt daarbij voor een laag stroomverbruik.

Eenvoudige montage

Voor bevestiging aan de muur of het plafond kunnen VESA standaardsteunen worden gebruikt. Daarmee is de montage snel klaar.

Technologieën

24" Full HD LED-monitor

Art.-Nr. TVAC10060

Seite 2 von 2

- Resolutie: 1920 x 1080 pixels
- Snelle reactietijd (5 ms)
- Grafisch On-Screen Display (OSD)
- Aansluitingen: HDMI, DVI, VGA, audio-ingang en -uitgang
- Geïntegreerde luidspreker
- Laag stroomverbruik (LED-techniek)
- Voor muur- en plafondmontage (met VESA-bevestiging)

Technische gegevens - 24" Full HD LED-monitor

Aansluitingen	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Afmetingen	580 x 407 x 75 mm
Beeldformaat	16:9
Beeldschermdiagonaal	23,6 in
Behuizingmateriaal	Kunststof
Breedte	580 mm
Brutogewicht	5,2 kg
Contrastverhouding	1000:1
Displayoppervlak	Mat
Helderheid	300 cd/m ²
Hoogte	425 mm
Ingang	1 x HDMI, 1x DVI, 1 x VGA, 1 x PC Audio
Kamfilter	3D
Kijkhoek horizontaal/verticaal	160° x 160°
Kleurniveaus	16,7
Lengte	75 mm
Luidspreker	2 x 1,5 W
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	85 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Monitortype	LED
Nettogewicht	4 kg
Reactietijd	5 ms
Signaalherkenning	Automatisch
Stroomopname	3.000 mA
Vermogensopname	25 W
Voedingsspanning DC	12 V