

6-kanaals WLAN-videorecorder

Art.-Nr. TVVR36500

Seite 1 von 3

Moderne Full HD-opname

De 6-kanaals WLAN-netwerkvideorecorder (4 x WLAN + 2 x via netwerk) kan live-beelden weergegeven en de beelden van maximaal 6 ABUS IP-camera's met een resolutie van 1080p@25fps opnemen. Dankzij H.264-compressie worden de beeldgegevens in schitterende kwaliteit met gering geheugengebruik opgeslagen. Bovendien zijn de beeldgegevens geoptimaliseerd voor de toegang via een netwerk.

Eenvoudig starten dankzij Quick Add en installatiewizard

Het systeem is eenvoudig en snel ingericht: Videorecorder en router met een netwerkkabel verbinden. Dan de maximaal 4 camera's met behulp van de geïntegreerde installatiewizard draadloos met de videorecorder verbinden, monitor en muis aansluiten - klaar. De opname start handmatig, volgens tijdschema of na bewegingsherkenning. De videorecorder heeft een HDMI-poort voor het aansluiten van een monitor. Dankzij het compacte cube-design past de videorecorder decent in iedere woonruimte. De netwerkkabel tussen videorecorder en router is daarna alleen nog nodig als er externe toegang moet worden verkregen tot het systeem.

Wereldwijde toegang via webinterface en gratis app

Door het inrichten van de videorecorder op de ABUS-server (www.abus-server.com) wordt een gratis een DDNS-dienst gebruikt om op ieder moment via het internet toegang te hebben tot de videorecorder. Onafhankelijk van wisselende IP-adressen kan er toegang tot live-beelden en opnames worden gekregen via browser en app. De gratis app voor iOS en Android is voor smartphones (iDVR Plus) en tablets (iDVR Plus HD) beschikbaar.

Flexibel met netwerk - 2 camera's via netwerk

Er kunnen twee extra camera's via een router (LAN, WLAN) worden geïntegreerd of via kabel op de netwerkaansluitingen van de videorecorder direct worden aangesloten.

Voor 24/7 gebruik adviseren wij de harde schrijf van 1TB TVVR36000H

Technologieën

- Gelijktijdig beheer van 6 ABUS IP-camera's (4 x WLAN + 2 x netwerk)
- Met Access Point voor max. 4 WLAN-camera's voor eenvoudige ingebruikname met router
- Installatieassistent met Quick Add-functie voor het eenvoudig toevoegen van camera's
- Opslaan op 2,5" harde schijf (niet bij levering inbegrepen) of externe NAS via LAN-poort
- Live-weergave en opname met maximaal 6 IP-camera's
- Digitale WLAN-recorder voor een individuele configuratie
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening met muis en monitor
- Geïntegreerde switch-functie voor het aansluiten van apparatuur in huis via de LAN-poort (bijvoorbeeld printers)
- Mobiele toegang met ABUS iDVR-app

6-kanaals WLAN-videorecorder

Art.-Nr. TVVR36500

Seite 2 von 3

Technische gegevens - 6-kanaals WLAN-videorecorder

Aantal PoE-aansluitingen	0
Afmetingen	88 x 165 x 90 mm(B x H x D)
Alarmering	OSD-signaal, e-mail, CMS
Artikelgewicht	0.736 kg
Artikelprogramma	Performance
Bedrijfsmodus	Triplex
Behuizing	Cube
Besturing	muis
Breedte	88 mm
Certificeringen	CE, REACH, Law Sarkozy, C-Tick
DDNS	Ja
Gebruikersniveaus	2
Gegevensback-up	1 x USB 2.0
Gelijktijdige netwerktoegang	128 cameraverbindingen
Hoogte	165 mm
Max. aantal video-ingangen	6
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	6MPx @ 25 Fps
Met videobewegingsmelder	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Mobiele toegang	Ja
Monitoruitgangen	HDMI
NTP	Ja
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(50/80) Mbits
Netwerkaansluiting	1 x RJ45 Router 10/100 Mbps, 3 RJ45 LAN 10/100 Mbps
Netwerkfuncties	Live-weergave, afspelen, gegevensexport
Ondersteunde IP-camera's	TVIP1156x, TVIP21560, TVIP41500, TVIP4x560, TVIP41660, TVIP615x0, TVIP6x560, TVIP82900
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm
Opslagmedium	1 x 2,5" SATA HDD
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2Mpx, 1x 6Mpx
Pre/post-alarmgeheugen	0-30 / 5-900
Productgroep	Video
Resolutie HDMI-uitgang	1920 x 1080P / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz,

6-kanaals WLAN-videorecorder

Art.-Nr. TVVR36500

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 6-kanaals WLAN-videorecorder

Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	1920 x 1080 @ 25 fps, 1280 x 720 @ 25 fps, 640 x 480 @ 25 fps, 704 x 576 @ 25 fps, 352 x 288 @ 25 fps
Stroomopname	1,000 mA
Synchroon afspelen	6
Taal OSD	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Taal handleiding	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Taal verpakking	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens, Italiaans, Pools, Spaans, Zweeds
Totale beeldfrequentie (PAL)	150
Vermogensopname	12 W
Videocompressie	H.264
Videokanalen HD-SDI	0
Videokanalen IP	6
Videokanalen analoog	0
Videokanalen totaal	6
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Webserver	Ja
Weergaven	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)	Ja
Zoekmodi	Naar gebeurtenis, datum & tijd, S.M.A.R.T