

8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10020

Seite 1 von 3



De ABUS Network Video Recorder (NVR) neemt videostreams van maximaal 8 camera's stabiel en betrouwbaar op. De ABUS NVR's worden gekenmerkt door een eenvoudige en flexibele bediening en kunnen in elk project worden geïntegreerd als een schaalbare opnameoplossing.

Gemakkelijke ingebruikname

De camera's in de recorder kunnen dankzij de intuïtieve installatiewizard snel worden geïnstalleerd en met het overzichtelijke menu is programmering snel en eenvoudig mogelijk. Alle ABUS-camera's zijn via protocol in de diepte geïntegreerd en bieden daarom alle functies.

Vrije keuze bij de bediening

Het lokale menu voor de liveweergave is overzichtelijk en duidelijk. De recorder is ook toegankelijk via een webbrowser, ABUS CMS-software of app.

ABUS Link Station

De ABUS NVR's ondersteunen de ABUS Link Station-service. Hierdoor kan de NVR eenvoudig worden ingesteld in de app; toegang tot de NVR via internet is mogelijk zonder tijdrovende port forwarding. Bovendien biedt de dienst een oplossing als er slechts één IPv6-internetadres beschikbaar is op de locatie.

Technologieën

- Liveweergave en opname met maximaal 8 IP-camera's @ 8 MPx (4K)
- Hoogwaardige dataverwerking met max. 336 MBit/s (80 MBit/s in / 256 MBit/s out)
- Eenvoudige lokale bediening op het apparaat, via de webbrowser, ABUS CMS-software of app
- Lokale monitoruitgang ondersteunt een resolutie tot 8 MPx (4K)
- Handmatige of gestuurde opname volgens tijdschema, bewegingsdetectie, alarmingang of VCA
- Ondersteunt H.264 en H.265 (incl. dynamisch GOP)
- Opname op maximaal 2 SATA-schijven

Technische gegevens - 8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Aantal HDD's	2
Aantal gebruikers	31
Aantal kanalen	8
Afmetingen	380 x 315 x 50 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal, OSD-sigitaal, e-mail, VCA, alarmuitgang

8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Art.-Nr. NVR10020

Seite 2 von 3

Technische gegevens - 8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Alarmingangen (NO/NC)	4
Audio	Line In: 1 x cinch (2,0 V s-s, 1000 Ω) - alleen voor netwerktransmissie; Audio uit: 1 x cinch (600 Ω)
Besturing	USB-Mouse
Breedte	380 mm
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Gebruikersniveaus	3
Gegevensback-up	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Gelijktijdige netwerktoegang	128 cameraverbindingen
HDMI uit	Ja
Hoogte	50 mm
Lengte	315 mm
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Mobiele toegang	ABUS Link Station Lite / Pro (Apple iOS & Android)
Monitoruitgangen	1 x VGA, 1 x HDMI
Multi-monitor-functie	Ja
Nettogewicht	1 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	336 MBit/s (80 MBits/256 MBits)
Netwerkaansluiting	1 x RJ45 10/100 /1000 Mbps
Netwerkcamera's	ABUS netwerkcamera's, 3rd-Party (abus.com), RTSP
Netwerkfuncties	Live-beeld, weergave, afspelen, gegevensexport, instellingen
Opnameduur bij 1080p @ 2 Mbit/s	149 uren/TB
Opnameduur bij 6 MPx @ 8 Mbit/s	37 uren/TB
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarmingang, VCA
Opslagmedium	2 x SATA HDD (max. 16 TB per HDD)
PTZ-besturing	Via netwerk
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4 x 6 MPx / 8 x 3MPx / 16 x 1080p / 32 x 720p
RAID	Nee
RS-485-interface	0
Relaisuitgang	1 (belastbaarheid: 12 V DC/1 A)
Resolutie HDMI-uitgang	4K(3840x2160)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60 Hz, 1024x768/60 Hz

8-kanaals Network Videorecorder (NVR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. NVR10020

Seite 3 von 3

Technische gegevens - 8-kanaals Network Videorecorder (NVR)

Resolutie VGA-uitgang	1920x1080p/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	12 MPx, 8 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 2 MPx, 1080p, 720p, VGA @ 25 fps
Software	ABUS CMS-software, geïntegreerde webserver
Taal OSD	Duits, Engels, Frans, Nederlands, Deens
Technologie	IP
Totale beeldfrequentie (PAL)	200 beelden/s
Vermogensopname	15 W
Vermogensopname incl. HDD	40 W
Videocompressie	MPEG-4, H.264, H.265 (incl. dynamisch GOP)
Videokanalen HD-SDI	0
Videokanalen HD-TVI	0
Videokanalen IP	8
Videokanalen analoog	0
Videokanalen totaal	8
Voedingsspanning DC	12 V
Weergaven	1 / 4 / 6 / 8 / 9
Wet Sarkozy conform (alleen geldig voor FR)	Ja
Zoekmodi	Gebeurtenis, datum en tijd, Smart-Search, VCA