

CodeLoxx Alarm AE255F Protokoll Panik Security

Art.-Nr. CLX-LA-EFP-10-P

Seite 1 von 2



Deze hoogwaardige, elektronische cilinder van de CodeLoxx-reeks staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. De bediening gebeurt via de tegen uitlezen beschermde ABUS Seccor-chipsleutel. Een bijzonder voordeel van deze cilinder is de draadloze module in de binnenknop, die in combinatie met de analyse-eenheid AE255F een bijzonder eenvoudige bediening van het alarmsysteem en talrijk besturingsfuncties mogelijk maakt. De cilinder beschikt over een extra pantser voor nog meer bescherming bij inbraakpogingen. Het unieke modulaire verlengsysteem garandeert een maximale flexibiliteit bij de installatie, het gebruik of verbouwingen.

Technologieën

- Rapporterende elektronische cilinder met dubbele knop met chipsleutellezer
- Geschikt voor gebruik met de analyse-eenheid AE255F (3 m draadloze overdracht) voor de in-/uitschakeling van inbraakalarmsystemen
- Optische signalisatie
- Panieknop: voor sloten waarvoor een gedefinieerde sluitnokstand nodig is
- Hoge manipulatiebescherming aan cilinder door ABUS Security-uitboorbeveiliging
- Permanente toegang, Openingstijd instelbaar tussen 6 en 12 sec.

Technische gegevens - CodeLoxx Alarm AE255F Protokoll Panik Security

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Beschermingsklasse IP buiten | 55 |
| Combinatiecode | Nee |
| Diameter deurknop binnen | 33 mm |
| Diameter deurknop buiten | 30 mm |
| Elektronica | AE255F rapporterend |
| Jaarprofielen | 6 |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Lengte binnenknop | 49 mm |
| Lengte buitenknop | 39 mm |
| Lezertype | Chipsleutellezer |
| Logboek | 1000 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Max. aantal sluitmiddelen | 511 |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C |

CodeLoxx Alarm AE255F Protokoll Panik Security

Art.-Nr. CLX-LA-EFP-10-P

Seite 2 von 2

Technische gegevens - CodeLoxx Alarm AE255F Protokoll Panik Security

| | |
|---------------------------------|---|
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C |
| Modulair verlengbaar | Ja |
| Noodstroomvoorziening mogelijk | Ja |
| Openboorbescherming | Security |
| Openingstijd instelbaar | Tussen 6 of 12 seconden |
| Permanente toegang | Nee |
| Programmering | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM |
| Protocol- en tijdfunctie | Ja |
| Signalering | Optisch |
| Sluitmedia | ABUS chipsleutel |
| Speciale uitvoering as | Voor deuren met gaten voor profielcilinder |
| Standaardlengte | Lengte bij bestelling opgeven |
| Toepassingsgebieden | Panieksloten volgens DIN179, die een gedefinieerde sluitnokstand vereisen, deuren met profielcilinder-insteekslot |
| Voedingsspanning DC | 3 V |
| Weekprofielen | 30 |
| ZAAP | Nee |