

# CodeLoxx Standard beidseitig Protokoll

Art.-Nr. CLX-LB-SP-00

Seite 1 von 2



Deze hoogwaardige, elektronische cilinder van de CodeLoxx-reeks staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. De bediening gebeurt via de tegen uitlezen beschermde ABUS Seccor-chipsleutel. De bijzonderheid is de laser aan beide zijden. Daardoor is er in beide richtingen een identificatie nodig bij het openen van de deuren. De protocol- en tijdfunctie maakt de opslag van gebeurtenissen en de toewijzing van rechten in functie van het tijdstip of de weekdag mogelijk. Het unieke modulaire verlengsysteem garandeert een maximale flexibiliteit bij de installatie, het gebruik of verbouwingen.

## Technologieën

- Rapporterende elektronische cilinder met dubbele knop
- Chipsleutellezer aan beide zijden
- Optische signalisatie
- Permanente toegang, tijdgestuurd in- en uitschakeling Permanente toegang (ZAAP), openingstijd instelbaar tussen 6 en 12 sec.

## Technische gegevens - CodeLoxx Standard beidseitig Protokoll

Beschermingsklasse IP binnen	43
Beschermingsklasse IP buiten	55
Combinatiecode	Nee
Diameter deurknop binnen	33 mm
Diameter deurknop buiten	30 mm
Elektronica	Standaard rapporterend
Jaarprofielen	6
Kleur	Roestvrij staal
Lengte binnenknop	60 mm
Lengte buitenknop	39 mm
Lezertype	Chipsleutellezer aan beide zijden
Logboek	1000
Materiaal	Roestvrijstalen knoppen, kunststofkap binnenzijde
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C

# CodeLoxx Standard beidseitig Protokoll



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LB-SP-00

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - CodeLoxx Standard beidseitig Protokoll

Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-20 °C
Modulair verlengbaar	Ja
Noodstroomvoorziening mogelijk	Ja
Openboorbescherming	Standard
Openingstijd instelbaar	Tussen 6 of 12 seconden
Permanente toegang	Ja
Programmering	Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM
Protocol- en tijdfunctie	Ja
Signalering	Optisch
Sluitmedia	ABUS chipsleutel
Speciale uitvoering as	Voor deuren met gaten voor profielcilinder
Standaardlengte	Lengte bij bestelling opgeven
Toepassingsgebieden	Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok)
Voedingsspanning DC	3 V
Weekprofielen	30
ZAAP	Nee