

CodeLoxx Alarm AE255F Proximity Security

Art.-Nr. CLX-LPXA-EF-10

Seite 1 von 2



Deze hoogwaardige, elektronische cilinder van de CodeLoxx-reeks staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. De bediening gebeurt via de tegen uitlezen beschermde ABUS Seccor-chipsleutel. Een bijzonder voordeel van deze cilinder is de draadloze module in de binnenknop, die in combinatie met de analyse-eenheid AE255F een bijzonder eenvoudige bediening van het alarmsysteem en talrijk besturingsfuncties mogelijk maakt. De cilinder beschikt over een extra pantser voor nog meer bescherming bij inbraakpogingen. Het unieke modulaire verlengsysteem garandeert een maximale flexibiliteit bij de installatie, het gebruik of verbouwingen.

Technologieën

- Elektronische dubbele knopcilinder met chipsleutellezer

Technische gegevens - CodeLoxx Alarm AE255F Proximity Security

Aantal cycli/batterij	40,000
Artikelgewicht	0.513 kg
Beschermingsklasse IP binnen	44
Beschermingsklasse IP buiten	55
Combinatiecode	Nee
Diameter deurknop binnen	33 mm
Diameter deurknop buiten	30 mm
Elektronica	AE255F
Jaarprofielen	Nee
Lengte binnenknop	49 mm
Lengte buitenknop	39 mm
Lezertype	Chipsleutel- en proximitylezer
Logboek	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Max. aantal sluitmiddelen	511
Max. bedrijfstemperatuur binnen	60 °C
Max. bedrijfstemperatuur buiten	60 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %

CodeLoxx Alarm AE255F Proximity Security



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LPXA-EF-10

Seite 2 von 2

Technische gegevens - CodeLoxx Alarm AE255F Proximity Security

Min. bedrijfstemperatuur binnen	-10 °C
Min. bedrijfstemperatuur buiten	-20 °C
Modulair verlengbaar	Ja
Noodstroomvoorziening mogelijk	Ja
Openboorbescherming	Security
Openingstijd instelbaar	Tussen 6 of 12 seconden
Permanente toegang	Nee
Productgroep	Toegangscontrole
Programmering 1	Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM
Protocol- en tijdfunctie	Nee
Signalering	Optisch
Sluitmedia	ABUS chipsleutel, EM4102-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder
Speciale uitvoering as	Voor deuren met gaten voor profielcilinder
Standaardlengte	Lengte bij bestelling opgeven
Toepassingsgebieden	Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok)
Voedingsspanning DC	3 V
WEEE-groep	09
Weekprofielen	Nee
ZAAP	Nee
kleur	Roestvrij staal