

# CodeLoxx Standard Halbzylinder Protokoll

Art.-Nr. CLX-LHZ-SP-00

Seite 1 von 2



Deze hoogwaardige, elektronische cilinder van de CodeLoxx-reeks staat voor meer veiligheid, controle en comfort bij de toegang. De bediening van de halve cilinder gebeurt via de tegen uitlezen beschermde ABUS Seccor-chipsleutel. Het unieke modulaire verlengsysteem garandeert een maximale flexibiliteit bij de installatie, het gebruik of verbouwingen.

## Technologieën

- Rapporterende elektronische halve cilinder met chipsleutellezer
- Ideaal voor sleutelschakelaars en voor de beveiliging van de schakelkasten
- Optische signalisatie
- Permanente toegang, tijdgestuurd in- en uitschakeling Permanente toegang (ZAAP), openingstijd instelbaar tussen 6 en 12 sec.

## Technische gegevens - CodeLoxx Standard Halbzylinder Protokoll

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Beschermingsklasse IP buiten    | 43                                 |
| Combinatiecode                  | Nee                                |
| Diameter deurknop binnen        | 33 mm                              |
| Diameter deurknop buiten        | 30 mm                              |
| Elektronica                     | Standaard rapporterend             |
| Jaarprofielen                   | Nee                                |
| Kleur                           | Roestvrij staal                    |
| Lengte binnenknop               | Vanaf nokmidden 10 mm              |
| Lengte buitenknop               | 60 mm                              |
| Lezertype                       | Chipsleutellezer                   |
| Logboek                         | 1000                               |
| Materiaal                       | Roestvrijstalen knop, kunststofkap |
| Max. aantal sluitmiddelen       | 511                                |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C                              |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C                              |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C                             |

# CodeLoxx Standard Halbzylinder Protokoll



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LHZ-SP-00

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - CodeLoxx Standard Halbzylinder Protokoll

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Modulair verlengbaar           | Ja   |
| Noodstroomvoorziening mogelijk | Ja   |
| Openboorbescherming            | Standard   |
| Openingstijd instelbaar        | Tussen 6 of 12 seconden  |
| Permanente toegang             | Ja   |
| Programmering                  | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM  |
| Protocol- en tijdfunctie       | Ja   |
| Signalering                    | Optisch  |
| Sluitmedia                     | ABUSchipsleutel  |
| Speciale uitvoering as         | Voor deuren zonder gaten voor profielcilinder, afstand lichaam - knop 7 mm   |
| Standaardlengte                | Lengte bij bestelling opgeven  |
| Toepassingsgebieden            | Deuren met profielcilinder-insteekslot, meervoudige vergrendelingen, panieksloten (toegestaan voor vrijloop van de sluitnok) |
| Voedingsspanning DC            | 3 V  |
| Weekprofielen                  | 30   |