

# CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-00-P

Seite 1 von 2



## Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Beschermingsklasse IP binnen    | 44  |
| Beschermingsklasse IP buiten    | 55  |
| Combinatiecode                  | Nee   |
| Diameter deurknop binnen        | 33 mm   |
| Diameter deurknop buiten        | 30 mm   |
| Elektronica                     | Standaard   |
| Jaarprofielen                   | Nee   |
| Kleur                           | Roestvrij staal   |
| Lengte binnenknop               | 55 mm   |
| Lengte buitenknop               | 39 mm   |
| Lezertype                       | Chipsleutel- en proximitylezer                                  |
| Logboek                         | 1000  |
| Materiaal                       | Roestvrij staal   |
| Max. aantal sluitmiddelen       | 511   |
| Max. bedrijfstemperatuur binnen | 60 °C   |
| Max. bedrijfstemperatuur buiten | 60 °C   |
| Min. bedrijfstemperatuur binnen | -10 °C  |
| Min. bedrijfstemperatuur buiten | -20 °C  |
| Modulair verlengbaar            | Ja  |
| Noodstroomvoorziening mogelijk  | Ja  |
| Openboorbescherming             | Standard  |
| Openingstijd instelbaar         | Tussen 6 of 12 seconden   |
| Permanente toegang              | Ja  |
| Programmering                   | Met programmeersleutel en/of PELT of SKM met TG-SKM             |
| Protocol- en tijdfunctie        | Nee   |
| Signalering                     | Optisch   |
| Sluitmedia                      | ABUS chipsleutel, EM4102/4200-, Hitag 1- en Hitag 2-transponder |

# CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik



Security Tech Germany

Art.-Nr. CLX-LPXA-S-00-P

Seite 2 von 2

## Technische gegevens - CodeLoxx Standard Proximity Standard Panik

|                        |   |
|------------------------|---|
| Speciale uitvoering as | Voor deuren met gaten voor profielcilinder  |
| Standaardlengte        | Lengte bij bestelling opgeven   |
| Toepassingsgebieden    | Panieksloten volgens DIN179, die een gedefinieerde sluitnokstand vereisen, deuren met profielcilinder-insteekslot |
| Voedingsspanning DC    | 3 V   |
| ZAAP                   | Nee   |