

# IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCA72510

Seite 1 von 3

## Technische gegevens - IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x AC / DC, 1 x microUSB, 1 x alarmingang, 1 x alarmuitgang, 1 x audio-uitgang, 1 x audio-ingang
Aantal IR-led's	6
Aantal gebruikers	10
Aantal streams	3
Afmetingen	140x111x140 mm
Alarmering	E-mail, FTP, NAS, alarmuitgang
Alarmingang (NO/NC)	1
Alarmuitgang	1
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	1.476 kg
Audio	2-weg, full-duplex
Beeldelementen (effectief)	1920x1080 pixel
Beeldelementen (totaal)	1945x1097
Beeldfrequentie	25/30 frames / sec (50/60 Hz)
Beeldopnemer	1 / 2.8 "Sony Exmor™ STARVIS™ CMOS
Beeldverbetering	DOL WDR, WDR, BLC, 3D DNR, Verticale weergave, Privacyzones, Anti-Flicker
Behuizingmateriaal	metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	3 gebieden
Brandpuntsafstand	3.0 - 9.0 mm
Breedte	111 mm
Cameratype	Dome
Codering	HTTPS, TLS, RTSP/TLS, JSON Web Token
Compatibel met ABUS Link Station	Nee
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Compatibel met wAppLoxx Pro	Nee
DSP	Ambarella S3
Dag-/nachtschakeling	ICR / kleur / z / w
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.3 (Wide) / F2.2 (Tele)
Draai-/kantelbereik	0 - 350° (H) / 0 - 75° (V) / 0 - 350° (R)
Dynamisch bereik (WDR)	150 dB

# IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)

Art.-Nr. IPCA72510

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)

Elektronische sluiters	Auto (WDR Mode) / 1/25600 - 1/50
Functies	Scene Change, Cover Detection
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	140 mm
Horizontale kijkhoek	35 – 90 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	30 m
Lengte	140 mm
Lens	Motor-zoom
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 30 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.001 lx
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45
Netwerkbreedte video	64 kBit/s - 10 MBit/s
ONVIF	Profile S
Objectiefregeling	P-Iris
Ondersteunde browsers	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome [Plug-In gratis]
Opslagmedium	Optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
Optische zoom	3x
PoE-standaard	IEEE 802.3af (PoE), class 3
Productgroep	Camera
Protocollen netwerkcamera	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, TLS, QoS, DHCP, ABUS Server
Relaisuitgang	1
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps (WDR 2x) / 640 x 360 @ 25 fps (WDR 3x)
Ruisonderdrukking	3D DNR
Signaal-ruis-verhouding	50 dB
Stroomopname	850 mA
Tegenlichtcompensatie	DOL WDR (3X Shutter), WDR (2X Shutter)
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire, Intrusion Detection, Human Detection, Object Counting

# IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)



Security Tech Germany

Art.-Nr. IPCA72510

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - IP Dome 2 MPx (1080p, 3 - 9 mm, 3 x WDR)

Videocompressie	Stream 1-3: H.264, H.265, Main/High/Baseline Profile, Dynamic GOP, MJPEG
Videosysteem	IP
Voedingsspanning AC	24 V
Voedingsspanning DC	12 V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB, Manual
kleur	RAL9003