Analoog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

BEWAKING VOOR BEDRIJVEN: HELDERE BEELDEN, FLEXIBELE TECHNIEK, EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Analoge ABUS HD: heldere beelden via coax-kabel
De Analoge HD-camera Dome 2 MPx is ideaal voor het bewaken van (CCTV) uitgestrekte oppervlakken binnen en buiten. De hoogwaardige beeldopnemer levert haarscherpe, vloeiende en gedetailleerde beelden. De sterk presterende True WDR-functie zorgt voor een gelijkmatige verlichting van het bewaakte gebied (voorgrond en achtergrond) in contrastrijke lichtcondities (bijv. tegenlicht).

24/7 bewaking binnen en buiten
De automatische dag-/nachtomschakeling van de moderne IR-LED-techniek zorgt voor een goede beeldverlichting in wisselende lichtomstandigheden. De beschermingsklasse IP67 maakt de Analoge HD Dome sterk bestand tegen weer en wind.

Eenvoudige installatie: Gemotoriseerde zoom, groot assortiment van houders
De camera wordt door slechts één persoon op afstand scherpgesteld via recorder en Motor-Zoom-lens. De grote keuze aan houders biedt flexibiliteit voor elke installatielocatie.

Analoge HD-technologie: ideaal voor voordelige retrofits
Het gebruik van bestaande bekabeling maakt snelle en eenvoudige retrofits mogelijk. Vervang heel eenvoudig camera's en recorders om het "oude" bewakingssysteem op de nieuwste stand van de techniek te brengen. Coaxkabels of 2-draads kabels die al aanwezig zijn, kunnen verder worden gebruikt. Ondersteunde videostandaarden: HD-TVI, HD-CVI, AHD en FBAS.

Opmerking: Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van waar de camera wordt gebruikt of geïnstalleerd.

Technologieën

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

Analoog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

- 2 MPx resolutie: 1920 x 1080 @ 30 fps
- True WDR egaliseert effectief contrasten tussen licht en donker
- Eenvoudige installatie en scherpstelling via toegang op afstand met de gemotoriseerde zoomlens (2,7 – 13,5 mm)
- Sterke IR-LED-techniek voor verbeterde belichting tot 40 m bij nacht
- Beschermd tegen weersinvloeden (IP67) voor gebruik buiten
- 4-in-1 video-uitgang (omschakelbaar TVI / AHD / CVI / CVBS)
- Perfect voor montage achteraf: Transmissie via conventionele en bestaande CCTV-infrastructuur, zoals coaxkabel of 2-draads
- Kabellengtes tot 500 m kabellengte zonder verlies mogelijk
- Veelzijdig assortiment houders voor eenvoudige en voordelige installatie

Technische gegevens - Analoog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Aansluitingen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Afmetingen	(LxBxH) 145x145x124 mm
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	1.01 kg
Beeldelementen (totaal)	1920x1080
Beeldintegratie	2x - 16x
Beeldopnemer	1/3" Progressive Scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, ATW, DNR
Behuizingmateriaal	Metaal
Beschermingsklasse IK	10
Beschermingsklasse IP	67
Brandpuntsafstand	2.8 – 12 mm
Breedte	145 mm
Camera-uitgangen	1 x BNC (HD-TVI), 1 x BNC (FBAS)
Cameratype	Dome
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtomschakeling	Elektromechanisch IR-blokkeerfilter
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	1.8
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluiter	1/50 – 1/50000 s
Functies	Bewegingsdetectie, Tripwire Detection en Intrusion Detection via DVR
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Hoogte	124 mm
Horizontale kijkhoek	32.1 – 103.0 °
IR-LED's	Ja

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026

Analoog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

Art.-Nr. HDCC72550

Technische gegevens - Analoog HD Dome 2 MPx (1080p, 2.8 - 12 mm)

IR-bereik (max.)	40 m
Lengte	145 mm
Lens	Motor-Zoom, Autofocus
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1080p @ 25 beelden/s (50Hz)/1080p @ 30 beelden/s (60Hz)
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-40 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (Z/W)	0.01 lx
Minimale belichting (kleur)	0.1 lx
Objectieffitting	14 mm
Optische zoom	4.2 x
Privé-zones	8
Productgroep	Camera
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	1920 x 1080
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	580 mA
Tegenlichtcompensatie	True WDR
Vermogensopname	7 W
Versterkingsregeling	AGC, 4 getrapte
Videokanalen HD-TVI	1
Videosysteem	HD-TVI
Voedingsspanning AC	24 V +/-25 % V
Voedingsspanning DC	12 V +/-25 % V
WEEE-groep	09
Witbalans	ATW, handmatig
kleur	wit

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 10/2026