

Draadloze Smartvest-deurbel

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 1 von 2

De draadloze Smartvest-deurbel is een uitbreiding van de Smartvest voor signalering in gebouwen. De bel ondersteunt 5 verschillende signaaltönen en kan de signalen op 3 verschillende volumenniveaus afspelen (4 beltonen, 1 alarmtoon). De triggers voor een signaal kunnen individueel worden geconfigureerd, waardoor de draadloze deurbel geschikt is als bel en als alarmgever. Dankzij de automatische supervisie (meerdere, dagelijkse functionele tests) naar de centrale, is de goede werking altijd onder controle en kan men op tijd reageren als de batterij bijna op is.

Technologieën

- Uitbreiding van de Smartvest voor signalering in gebouwen
- 5 bel-/signaaltönen (4 beltonen, 1 alarmtoon) individueel configureerbaar (d.w.z. toewijzing sensor - beltoon)
- Geluidsvolume in 3 standen instelbaar
- Kan ook worden ingezet voor signalering bij alarm
- Automatische supervisie: meerdere, dagelijkse functionele tests en feedback naar de Smartvest-centrale
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met blauwe LED
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-deurbel

Accutype	AA (1,5V)
Afmetingen	(B x L x H) 60 x 28 x 105 mm
Alarmering	Akoestisch waarschuwingssignaal
Artikelgewicht	0.145 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	1 jaren
Behuizingmateriaal	Plastic
Brutogewicht	0.19 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Display	LED
Geluidsdruk	60 dB
Instelbare alarmtoon	5 Gong tonen
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK

Draadloze Smartvest-deurbel

Art.-Nr. FUSG35010A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-deurbel

Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Stroomopname	265 mA
Stroomopname stand-by	0.0265 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
WEEE-groep	9
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	4,5 dBm
kleur	Wit