

Draadloze Smartvest-drukknop

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 1 von 2



Met de draadloze Smartvest-drukknop kunnen verschillende actuatoren van het draadloze Smartvest-alarmsysteem zoals het draadloze stopcontact, de draadloze deurbel of ook zelf geconfigureerde scenario's binnen het systeem worden aangestuurd. De draadloze drukknoop kan met de meegeleverde clickhouder aan de muur worden gemonteerd zodat deze eenvoudig uit de houder kan worden gehaald voor mobiel gebruik. Ook een plakmontage is mogelijk. Er kunnen twee verschillende acties worden uitgevoerd, door de actie toe te wijzen aan het kort of lang indrukken van de drukknoop. Een laag batterijniveau wordt aan de centrale gemeld.

Technologieën

- Uitbreiding van de Smartvest voor het aansturen van Smartvest-actuatoren d.w.z. draadloos stopcontact, draadloze deurbel of zelf geconfigureerde scenario's
- Wordt geleverd met een clickhouder voor de muur zodat de drukknoop eenvoudig uit de houder kan worden gehaald voor mobiel gebruik. Ook plakmontage is mogelijk.
- 2 acties (kort/lang indrukken) individueel configureerbaar
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met oranje LED
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-drukknoop

| | |
|--|-----------------------------|
| Afmetingen | (B x L x H) 30 x 17 x 70 mm |
| Batterij - batterijbedrijf | Ja |
| Batterij - hoeveelheid | 1 |
| Batterij - maximale levensduur van de batterij | 1,5 jaren |
| Batterij - type | CR2032 (3V) |
| Behuizingmateriaal | Plastic |
| Brutogewicht | 0,058 kg |

Draadloze Smartvest-drukknop

Art.-Nr. FUBE35020A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze Smartvest-drukknop

| | |
|--------------------------|---|
| Compatibel met Secvest | Nee |
| Compatibel met Smartvest | Ja |
| Display | LED |
| Kleur | Wit |
| Max. bedrijfstemperatuur | 40 °C |
| Max. luchtvochtigheid | 80 % |
| Min. bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Min. luchtvochtigheid | 10 |
| Nettogewicht | 0,028 kg |
| Radio-modulatie | FSK |
| Radiofrequentie | 868 MHz |
| Sabotagebescherming | Nee |
| Stroomopname | 0,014 mA |
| Stroomopname stand-by | 0,0086 mA |
| Zendbereik | (Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m |
| Zendvermogen | 4,5 dBm |