



Digitale sluittechniek van ABUS Met de wAppLoxx Pro is uitgebreid toegangsbeheer mogelijk voor kleine en middelgrote bedrijfspanden met een combinatie van beveiliging, mechanica en digitalisering. Het systeem biedt comfortabele oplossingen voor maximaal 32 deuren en 500 gebruikers. Complexe eisen aan de toegang tot het gebouw worden comfortabel opgelost via een intuïtieve webinterface. Alle processen kunnen op ieder moment worden gecontroleerd, gewijzigd en extra bewaakt via een netwerk met alarmtechnologie en videobewaking - met de wAppLoxx Pro-app of webinterface. De wAppLoxx Pro Control is de centrale besturingseenheid die de toegangsorganisatie beheert - extra software-installaties op een externe server zijn niet langer nodig. Bovendien is ook gebruik zonder netwerk of internetverbinding mogelijk: alle gegevens worden lokaal opgeslagen in de wAppLoxx Pro Control.

Technologieën

- Centrale managementhardware van het wAppLoxx Pro-systeem
- Hoge internetveiligheid door het coderingsprotocol SSL (Secure Socket Layer)
- Noodopeningsrechten voor geselecteerde gebruikers in geval van een stroomuitval

Technische gegevens - WLX Pro Control

Aansluitingen	Relais 1-4: 30 V DC, 2 A, ingangen 1-4: 12 V DC, max. 0,1 A
Afmetingen	164 × 164 × 28 mm
Behuizingmateriaal	kunststof
Codering	AES 128-Bit
Functies	Rechten naar keuze voor toegang en/of IN-/UITSCHAKELING van het alarm, speciale sleutels voor de beveiligingsdienst, toegang op afstand vrijgeven, op afstand in-/uitschakelen van het alarm, besturing via gebeurtenissen en mededeling via e-mail, protocol- en tijdfunctie, camera-integratie van maximaal 6 camera's

Technische gegevens - WLX Pro Control

Kleur	wit
Korte benaming artikel	WLX-PRO-CTRL
Max. aantal sluitmiddelen	500
Milieuomstandigheden	max. 80 % rel. luchtvochtigheid, niet condenserend, binnenshuis gebruik
Nettogewicht	0,202 kg
Openingstijd instelbaar	Ja
Programmering	Webinterface (Webbrowser, onafhankelijk van platform)
Protocol- en tijdfunctie	Ja
Radiofrequentie	868,3 MHz
Sluitmedia	500
Voedingsspanning DC	3 A /12 V
Zendbereik	Binnentoepassingen: 30 m in open veld: 100 m