

# ABUS Smart Security World WLAN-lichtcamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 1 von 3



## Voordeur en entree 's nachts perfect in het zicht

De ABUS Smart Security World lichtcamera dient voor een effectieve bewaking van entrees via app. Dankzij Full HD 1080p-resolutie, infrarood-nachtzichtfunctie en een breedhoek van 120° zorgt deze voor een briljante beeldkwaliteit en bestrijkt een groot gebied. De LED-schijnwerper met wit licht verbetert het zicht in de nacht en dient voor afschrikking. De camera is geschikt voor buiten (beschermingsgraad IP55).

## All-in-One: camera, PIR-bewegingsmelder en buitenlicht

De lichtcamera is een trouwe bewaker die uw entree of tuin betrouwbaar beveiligd. Dit is een bewakingscamera met bewegingssensor, LED-schijnwerper en intercomfunctie. Als de PIR-sensor wordt geactiveerd, gaat het licht aan en start de video-opname. Onafhankelijk hiervan fungeert het apparaat ook als zuiver buitenlicht, dat via een bewegingssensor in- en uitgeschakeld wordt - en kan een lamp aan de buitenmuur vervangen.

## Videobewaking en spreken door de intercom via app

Bediening en toegang tot deze app-camera gebeuren uitsluitend via de app - helemaal zonder pc, webbrowser of aanvullende software. Hiermee ziet u live beelden, opgeslagen opnames, kunt via de intercom spreken en instellingen uitvoeren. Het netwerk wordt dankzij een sterke datacompressie nauwelijks belast.

## Smart Security World Ready

De ABUS Smart Security World lichtcamera maakt deel uit van de Smart Security World en is daarmee volledig geïntegreerd in het Smartvest-systeem en de app - voor maximaal comfort bij de bediening evenals de gebruiksvriendelijke stapsgewijze installatie.

## Aanwijzing voor de nachtzichtfunctie

Het effectieve IR-bereik is afhankelijk van de locatie.

# ABUS Smart Security World

## WLAN-lichtcamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 2 von 3

### Technologieën

- Lichtcamera ideaal voor het ingangszone voor bewaking en verlichting met intercomfunctie
- Full HD 1080p resolutie met grote breedhoek (120°) en infrarood-nachtzichtfunctie voor briljante beeldkwaliteit
- High-performance LED met max. 950 lumen (lichtsterkte individueel instelbaar)
- Geïntegreerde microfoon en luidspreker voor intercomfunctie via app
- Bestaande kabelaansluitingen ter vervanging van een buitenlicht
- Professionele bewegingsdetectie voor buiten (geïntegreerde PIR-sensor)
- Robuuste, weerbestendige camerabehuizing (IP55)
- Directe kennisgeving per e-mail en push-service, en automatische opname bij geconfigureerde bewegingsdetectie
- Geleide stapsgewijze installatie met app (iOS, Android)
- Opname op SD-kaart met maximaal 128 GB (accessoire)

### Technische gegevens - ABUS Smart Security World WLAN-lichtcamera

Afmetingen	(B x L x H) 70 x 135 x 180,7 mm
Alarmering	Push notificatie / E-Mail
Audio-bitrate	16 Kbit/s
Basis voorval	PIR / Software + Motion Mask
Beeldopnemer	1/2,7" CMOS
Behuizingmateriaal	Aluminium
Beschermingsklasse IP	55
Brandpuntsafstand	4 mm
Brutogewicht	1,185 kg
Codering	AES 128bit, WPA/WPA2-PSK
Compatibel met	Smartvest / SmartFriendsBox
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Dag-/nachtschakeling	Auto
Draai-/kantelbereik	Handmatig instelbaar: verticaal 0/-35°, horizontaal -15/+15°
Frequentiebereik	2,400 –2,485 GHz
Gelijktijdige netwerktoegang	3
Gevoeligheid	-90 dBm
Helderheid witlicht-led	950 lm
Horizontale kijkhoek	120 °
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	8 m
IR-draaifilter	Ja
Kanaalbreedte	20 MHz
Kleur	Grijs, Zwart

# ABUS Smart Security World

## WLAN-lichtcamera

Art.-Nr. PPIC36520

Seite 3 von 3

### Technische gegevens - ABUS Smart Security World WLAN-lichtcamera

Kleurtemperatuur	3000 K
Lengte golflengte	850 nm
Luidspreker	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	50 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	Full HD (1080p) @ 20fps
Microfoon	Ja
Min. bedrijfstemperatuur	-20 °C
Min. luchtvochtigheid	20
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	1 lx
Nettogewicht	1,035 kg
Netwerkaansluiting	Netwerkaansluitblok (10/100 Mbit/s)
Netwerkaansluiting WLAN	IEEE 802.11 b/g/n
Netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Opnamemodi	Handmatig / bewegingsdetectie / PIR
Opslagmedium	Micro-SD (128GB)
PIR-bereik	5 m
Pre/post-alarmgeheugen	2 Sec
Resolutiemodi	Full HD (1080p) / HD (720p) / VGA (480p)
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Technologie	IP
Vermogensopname	17 W
Verticale kijkhoek	62 °
Videocompressie	H.264
Voedingsspanning AC	90 - 260V V
Wit licht LED's	1 st.
Witbalans	AWB
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 20 - 50 m
Zendvermogen	11b: 17 +/- 1,5dBm / 11g: 14 +/- 1,5dBm / 11n: 12,5 +/- 1,5dBm