



Performance voor beginners

De recorder voor 4 camera's is uw voordelige instap in de wereld van de bewakingssystemen.

Ultramoderne opnametechniek in 4k Ultra-HD

De 4-kanaals netwerkrecorder neemt videostreams van 4 IP-camera's tegelijkertijd op - met een resolutie tot 4K Ultra HD per camera. Dankzij de compatibiliteit met de H.265-standaard verwerkt de recorder sterk gecomprimeerde beeldgegevens van camera's die H.265 ondersteunen. Deze worden in briljante kwaliteit opgeslagen, gebruiken nog minder opslagruimte (dan met H.264) en zijn ideaal voor netwerktoegang via de geïntegreerde breedbandinterface (1000 Mbit/s). Als de recorder is aangesloten op de router, worden de videostreams verstuurd via LAN of WLAN - zonder kabel naar de camera.

Individuele configuratie - intuïtieve bediening

De systeemconfiguratie is gemakkelijk: het apparaat eenvoudig aansluiten op router en monitor en met de muis bedienen - klaar. De opname start handmatig, volgens tijdschema of na bewegingsdetectie. Live-beeld, afspelen en USB-gegevensexport vinden tegelijkertijd plaats (triplex-modus). Voor het weergeven van de beelden (4k of 1080p) op een monitor of televisietoestel is een HDMI- of VGA-aansluiting beschikbaar.

Toegang tot live beelden & opnames: veilig en eenvoudig

De camera maakt eenvoudigweg rechtstreeks verbinding met de ABUS Link Station-app op de smartphone of tablet via een gecodeerde end-to-end-verbinding (E2E) - en zonder instellingen op de router. Met de Lite-versie van de app zijn tot 60 minuten datastroom (live bekijken/afspelen) per maand via internet of Wi-Fi volledig gratis. Of met het ABUS Link Station Pro: Eenmaal kopen en voor altijd toegang tot onbeperkte data.

Technologieën

- 4-Kanaals recorder voor live-weergave en opname met maximaal 4 IP-camera's
- Met H.265 Plus 4-keer langer opnemen (ondersteuning afhankelijk van cameramodule)
- Opslag op maximaal 6TB 3,5" harde schijf (harde schijf niet bij levering inbegrepen)
- 4K HDMI-uitgang voor gelijktijdig native weergave van vier Full HD (2MPx) IP-camera's
- Opname na bewegingsdetectie, volgens tijdschema of continu
- Opname van maximaal vier 4K (8MPx) camera's mogelijk
- Gemakkelijke mobiele toegang met de ABUS Link Station App - geen routerinstellingen vereist

ABUS IP-videobewaking 4-kanaals recorder



Security Tech Germany

Art.-Nr. TVVR36300

Seite 2 von 3

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 4-kanaals recorder

Afmetingen	(B x L x H) 315 x 240 x 48 mm
Alarmering	Acoustic warning signal, OSD signal, e-mail
Audio-ingang	1x Cinch (2.0Vp-p, 1KΩ)
Audio-uitgang	1x Cinch (Line, 1KΩ)
Behuizing	1U Chassis
Behuizingmateriaal	Metaal, Plastic
Brutogewicht	2,8 kg
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Nee
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Max. bedrijfstemperatuur	55 °C
Max. luchtvochtigheid	90 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	8MPx @ 25/30fps
Min. bedrijfstemperatuur	-10 °C
Min. luchtvochtigheid	10
Nettogewicht	2,1 kg
Netwerk Throughput totaal (Input/Output)	(40 / 80) Mbit/s
Netwerkaansluiting	1x RJ-45 10/100/1000 Mbit/s self-adaptive Ethernet interface
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS
Ondersteunde browsers	IE11 (Plugin)
Opnamemodi	Handmatig, tijdschema, bewegingsdetectie, alarm, VCA
Opslagmedium	1x Sata interface (3,5" HDD, max. 6TB) / NAS
Performance decoding (Lokale Live weergave & afspelen)	4x 2MPx, 1x 4MPx, 1x 8MPx
Resolutie HDMI-uitgang	4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Resolutie VGA-uitgang	1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz; HDMI/VGA simultaneous output
Resolutie opname @ beeldfrequentie per camera	8MPx / 6MPx / 5 MPx / 4 MPx / 3 MPx / 2MPx / UXGA / 1MPx / VGA / 4CIF / DCIF / 2QIF / CIF / QCIF @ 25/30fps
Software	ABUS Link Station (iOS & Android) / IP Installer
Synchroon afspelen	4

ABUS IP-videobewaking 4-kanaals recorder



Art.-Nr. TVVR36300

Seite 3 von 3

Technische gegevens - ABUS IP-videobewaking 4-kanaals recorder

Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT, PL, ES, SE
USB-aansluiting	2x USB 2.0
Vermogen	18
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videocompressie	H.265 / H.265 Plus / H.264 / H.264 Plus / MPEG4
Videokanalen IP	4
Voedingsspanning DC	12 V