

# Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 1 von 3

---

## KRACHTIGE BEWAKING VOOR GROTE OPPERVLAKKEN

Gedetailleerde bewaking van grote terreinen

De analoge HD-camera PTZ Dome-camera voor buiten bewaakt vooral grote oppervlakken. De besturingsopties, hoogwaardige zoomlens en alarmfuncties worden gebruikt om buitenterreinen, winkels of veiligheidsrelevante zones efficiënt te bewaken.

Tot 500 m transmissiebereik in HD

De videogegevens worden via een coaxkabel over een afstand tot 500 m verzonden.

Pan & Tilt en krachtige zoom

Met 30x motorzoom en 16x digitale zoom kan op elk beeldfragment over grote afstanden worden ingezoomd. Zoomen en aansturen van de kijkrichting kan automatisch plaatsvinden (32 presets, 8 bewakingsrondes) of handmatig om personen en objecten te volgen.

Nachtzicht-LED's en beeldoptimalisatie

De 1/2,8 CMOS-sensor levert kleurenbeelden in Full HD met 25 fps incl. automatische witbalans, exacte diafragma-regeling en dag/nacht-functie (automatisch draaibaar IR-sperfilter) voor 24/7 gebruik. De camera compenseert effectief het tegenlicht en maakt goede foto's, zelfs bij weinig licht, dankzij effectieve beeldruiscompensatie (3D DNR). De infrarood-LED's (IR-LED's) zorgen voor topresultaten in het donker. Met een IR-bereik tot 80 m wordt elk gebied goed verlicht (terrein-/perimeterbewaking).

Robuuste bewaking voor buiten

De dome voor buiten heeft beschermingsklasse IP66 en een geïntegreerde verwarming.

Opmerking: Het effectieve IR-bereik hangt af van de gebruikslocatie van de camera.

---

## Technologieën

- 2 MPx (Full HD 1080p) resolutie: 1920 x 1080 @ 25 fps
- Transmissie via conventionele CCTV-infrastructuur (coaxkabel tot 500 m)
- 1/2.8 CMOS-beeldopnemer
- Optische zoom: 32 x
- Digitale zoom: 16 x
- Met IR-LED's voor een IR-nachtzichtbereik tot 150 meter
- 3D DNR voor ruisvrije beelden
- Zwenksnelheid: max. 160° sec., kantelsnelheid: max. 120° sec.

# Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Aansluitingen                             | 1 x BNC (HD-TVI), 1 x RS-485 (2-Pin)  |
| Aantal IR-led's                           | 6                                     |
| Afmetingen                                | (DxH) 220x354 mm                      |
| Apparaatontwerp                           | PTZ                                   |
| Artikelgewicht                            | 5.6 kg                                |
| Artikelprogramma                          | Professional                          |
| Beeldelementen (effectief)                | 1920 x 1080 pixel                     |
| Beeldopnemer                              | 1/2.8" Progressive Scan CMOS          |
| Beeldverbetering                          | WDR, BLC, AWB, 3D DNR                 |
| Behuizingmateriaal                        | Metaal                                |
| Beschermingsklasse IK                     | 10                                    |
| Beschermingsklasse IP                     | 66                                    |
| Besturing                                 | Coax, RS-485                          |
| Brandpuntsafstand                         | 4.8 – 153.0 mm                        |
| Breedte                                   | 220 mm                                |
| Camera-uitgangen                          | 1 x BNC (HD-TVI)                      |
| Cameratype                                | PTZ                                   |
| Compatibel met Secvest                    | Nee                                   |
| Compatibel met wAppLoxx                   | Nee                                   |
| Dag-/nachtschakeling                      | Elektromechanisch IR-blokkeerfilter   |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | 1.6                                   |
| Draai-/kantelbereik                       | 360°, -15° – 90°                      |
| Dynamisch bereik (WDR)                    | 70 dB                                 |
| Gebruiksdoel                              | Zonebewaking (PTZ)                    |
| Hoogte                                    | 354 mm                                |
| Horizontale kijkhoek                      | 2 – 54 °                              |
| IR-LED's                                  | Ja                                    |
| IR-bereik (max.)                          | 120 m                                 |
| Lengte                                    | 220 mm                                |
| Lens                                      | Motorzoom                             |
| Max. bedrijfstemperatuur                  | 65 °C                                 |
| Max. luchtvochtigheid                     | 90 %                                  |
| Max. snelheid                             | max. 160°/s (pan), max. 120°/s (tilt) |
| Min. bedrijfstemperatuur                  | -30 °C                                |
| Minimale belichting (IR)                  | 0 lx                                  |
| Minimale belichting (kleur)               | 0.005 lx                              |
| Optische zoom                             | 32x                                   |
| Privé-zones                               | 8                                     |

# Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

Art.-Nr. HDCC82501

Seite 3 von 3

## Technische gegevens - Analoog HD 32 x PTZ Dome IR 2 MPx

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Productgroep          | Camera          |
| Resolutie             | 2MPx            |
| Ruisonderdrukking     | 3D DNR          |
| Stroomopname          | 1,700 mA        |
| Taal OSD              | EN              |
| Tegenlichtcompensatie | WDR, BLC        |
| Vermogensopname       | 40 W            |
| Videokanalen HD-TVI   | 1               |
| Videosysteem          | HD-TVI          |
| Voedingsspanning AC   | 24 V +/-25 % V  |
| WEEE-groep            | 09              |
| Witbalans             | auto, handmatig |