

Internationale netstekkervoeding 12 V/1,5 A (Draad)

Art.-Nr. AZZU10011

Seite 1 von 1



Met de internationale netstekkervoeding krijgen de alarmcomponenten van de Secvest/Secvest 2WAY de nodige spanning. Dankzij de meegeleverde internationale stekkeradapters kunnen ze ook buiten de landsgrenzen in Europa, Groot-Brittannië en Australië worden gebruikt.

Technologieën

- Geschikt voor infomodule (FU8200 en FUM050030)
- Binnensirene (FU8230 en FUSG50010)
- Universele module (FU8210 en FUM050020)
- Bedieningspaneel (FU8110 en FUBE500000/FUBE50001)
- GSM/PSTN kiezer (AZ6302)
- Inclusief adapter voor EU, UK, AU
- Einde: Draad

Technische gegevens - Internationale netstekkervoeding 12 V/1,5 A (Draad)

Afmetingen	(b x h x d) ca. 44 x 74 x 35 mm
Behuizingmateriaal	ABS
Breedte	44 mm
Hoogte	74 mm
Ingangsspanning AC	230 V
Kabellengte	1,5 m
Lengte	35 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Nettogewicht	0,153 kg
Uitgangsspanning DC	12 V
Voedingsspanning AC	100 – 240 V