

# IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42510A

Seite 1 von 3

## Technische gegevens - IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Aansluitingen	1 x RJ45, 1 x DC
Aantal IR-led's	10
Aantal gebruikers	32
Aantal streams	3
Afmetingen	(LxBxH) 97x100x53 mm
Alarmering	E-mail, NAS, FTP
Andere functies	Auto backup opnemen, Secvest connectiviteit
Apparaatontwerp	Dome
Artikelgewicht	0.42 kg
Artikelprogramma	Professional
Beeldelementen (effectief)	1920(H) x 1080(V) pixel
Beeldfrequentie	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps
Beeldopnemer	1/2.8" Progressive scan CMOS
Beeldverbetering	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Vertical Display
Beschermingsklasse IK	8
Beschermingsklasse IP	66
Bewegingsdetectie	8 zones
Brandpuntsafstand	2,8 mm
Breedte	100 mm
Cameratype	Mini Dome
Codering	HTTPS
Compatibel met	NVR, Hybrid DVR, IPCam Plus
Compatibel met ABUS Link Station	Ja
Compatibel met Secvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Ja
Compatibel met wAppLoxx Pro	Ja
Dag-/nachtschakeling	ICR/kleur/B/W
Diafragma bij minimale belichting (kleur)	F1.6
Dynamisch bereik (WDR)	120 dB
Elektronische sluitertijd	1/3 - 1/100000 s
Functies	Scene Change Detection
Gebruiksdoel	Algemene bewaking
Gelijktijdige netwerktoegang	6
Hoogte	53 mm

# IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42510A

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Horizontale kijkhoek	108 °
ICR dag-/nachtfunctie	Ja
IR-LED's	Ja
IR-bereik (max.)	10 m
Lengte	97 mm
Lens	Fix
Max. bedrijfstemperatuur	60 °C
Max. luchtvochtigheid	95 %
Max. resolutie @ beeldfrequentie	1920 x 1080 @ 30 fps
Microfoon	Nee
Min. bedrijfstemperatuur	-30 °C
Minimale belichting (IR)	0 lx
Minimale belichting (kleur)	0.009 lx
Netwerkaansluiting	RJ45
Netwerkaansluiting LAN	RJ45 10M/100M self-adaptive
Netwerkbandbreedte video	32 kBit/s - 16 MBit/s
ONVIF	Profile G, S, T
Objectieffitting	M12
Ondersteunde browsers	IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+
Opslagmedium	optionele microSD-kaart (max. 256 GB)
PoE-standaard	IEEE 802.3af
Privé-zones	4
Productgroep	Camera
Protocollen netwerkcamera	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ABUS Server
Resolutie	2MPx
Resolutiemodi	Stream 1: 1.920 x 1.080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.920 x 1.080 @ 25 fps
Ruisonderdrukking	3D DNR
Stroomopname	625 mA
Taal OSD	DE, UK, FR, NL, DK
Taal handleiding	DE, UK, FR, NL, DK
Tegenlichtcompensatie	WDR, BLC, HLC
Vermogensopname	9.5 W
Verticale kijkhoek	59 °
Video Content Analyse (VCA)	Tripwire Detection, Intrusion Detection
Videocompressie	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG

# IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Art.-Nr. IPCB42510A

Seite 3 von 3

---

## Technische gegevens - IP Mini Dome 2 MPx (1080p, 2.8 mm)

Videosysteem	IP
Voedingsspanning DC	12 (+/-10 %) V
WEEE-groep	09
Witbalans	AWB, handmatig
kleur	RAL9003