

# IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB68510B

Seite 1 von 3

## Technische gegevens - IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm)

|   |  |
|---|--|
| Aansluitingen                             | 1 x RJ45, 1 x DC   |
| Aantal IR-led's                           | 10   |
| Aantal gebruikers                         | 32   |
| Aantal streams                            | 3  |
| Afmetingen                                | (LxBxH) 155x74x74 mm   |
| Alarmering                                | E-mail, NAS, FTP   |
| Andere functies                           | Auto backup opnemen, Secvest connectiviteit                                |
| Apparaatontwerp                           | Tube   |
| Artikelgewicht                            | 0.55 kg  |
| Artikelprogramma                          | Professional   |
| Beeldelementen (effectief)                | 3840(H) x 2160(V) pixel  |
| Beeldfrequentie                           | 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 30 fps |
| Beeldopnemer                              | 1/2.5" Progressive Scan CMOS   |
| Beeldverbetering                          | WDR, BLC, HLC, 3D DNR  |
| Beschermingsklasse IP                     | 67   |
| Bewegingsdetectie                         | 8 zones  |
| Brandpuntsafstand                         | 4 mm   |
| Breedte                                   | 74 mm  |
| Cameratype                                | Mini-Tube  |
| Codering                                  | HTTPS  |
| Compatibel met                            | NVR, IPCam Plus  |
| Compatibel met ABUS Link Station          | Ja   |
| Compatibel met Secvest                    | Ja   |
| Compatibel met wAppLoxx                   | Ja   |
| Compatibel met wAppLoxx Pro               | Ja   |
| Dag-/nachtschakeling                      | ICR/kleur/B/W  |
| Diafragma bij minimale belichting (kleur) | F2.0   |
| Dynamisch bereik (WDR)                    | 120 dB   |
| Elektronische sluitertijd                 | 1/3 - 1/100000 s   |
| Functies                                  | Scene Change Detection   |
| Gebruiksdoel                              | Algemene bewaking  |
| Gelijktijdige netwerktoegang              | 6  |
| Hoogte                                    | 74 mm  |
| Horizontale kijkhoek                      | 79 °   |

# IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm)

Art.-Nr. IPCB68510B

Seite 2 von 3

## Technische gegevens - IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ICR dag-/nachtfunctie            | Ja   |
| IR-LED's                         | Ja   |
| IR-bereik (max.)                 | 10 m   |
| Lengte                           | 155 mm   |
| Lens                             | Fix  |
| Max. bedrijfstemperatuur         | 60 °C  |
| Max. luchtvochtigheid            | 95 %   |
| Max. resolutie @ beeldfrequentie | 3840 x 2160 @ 20 fps   |
| Microfoon                        | Nee  |
| Min. bedrijfstemperatuur         | -30 °C   |
| Minimale belichting (IR)         | 0 lx   |
| Minimale belichting (kleur)      | 0.01 lx  |
| Netwerkaansluiting               | RJ45   |
| Netwerkaansluiting LAN           | RJ45 10M/100M self-adaptive  |
| Netwerkbreedte video             | 32 kBit/s - 16 MBit/s  |
| ONVIF                            | Profile G, S, T  |
| Objectieffitting                 | M12  |
| Ondersteunde browsers            | IE10, IE11, Mozilla Firefox 30.0+, Chrome 31.0+  |
| Opslagmedium                     | optionele microSD-kaart (max. 256 GB)  |
| PoE-standaard                    | IEEE 802.3af   |
| Privé-zones                      | 4  |
| Productgroep                     | Camera   |
| Protocollen netwerkcamera        | IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ABUS Server, Secvest Link |
| Resolutie                        | 8MPx   |
| Resolutiemodi                    | Stream 1: 3.840 x 2.160 @ 20 fps, Stream 2: 640 x 480 @ 25 fps, Stream 3: 1.280 x 720 @ 25 fps   |
| Ruisonderdrukking                | 3D DNR   |
| Stroomopname                     | 625 mA   |
| Taal OSD                         | DE, UK, FR, NL, DK   |
| Taal handleiding                 | DE, UK, FR, NL, DK   |
| Tegenlichtcompensatie            | WDR, BLC, HLC  |
| Vermogensopname                  | 7.5 W  |
| Video Content Analyse (VCA)      | Tripwire Detection, Intrusion Detection  |
| Videocompressie                  | Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP, Stream 2: H.264, H.265, MJPEG, Stream 3: H.264, H.265, MJPEG  |
| Videosysteem                     | IP   |
| Voedingsspanning DC              | 12 (+/-10 %) V   |

# IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm)



Art.-Nr. IPCB68510B

Seite 3 von 3

---

## Technische gegevens - IP Mini Tube 8 MPx (4K, 4 mm)

|            |                |
|------------|----------------|
| WEEE-groep | 09             |
| Witbalans  | AWB, handmatig |
| kleur      | RAL9003        |