

WLX Pro dubbele knopcilinder lezer aan beide zijden

Art.-Nr. WLX-PRO-LB

Seite 1 von 3



Digitale sluitcilinder wAppLoxx Pro

De digitale sluitcilinder van ABUS zorgt voor een comfortabele toegang tot uw gebouw. Hij kan ook online en via een app gebruikt worden. In de uitvoering met een lezer aan beide zijden is de cilinder bijzonder geschikt voor gebruik op doorgangsdeuren of deuren waar ook van binnenuit toegangsrechten vereist zijn. Naast de standaardversie is de cilinder ook verkrijgbaar als halfcilinder, padlock (hangslot), paniekuitvoering en speciale uitvoering voor beslag met kerntrekbescherming. De wAppLoxx Pro-cilinder met witte, grijze of zwarte doppen past zich aan elke deur en elk oppervlak aan. Verlengingsmodules voor een individuele lengteaanpassing tot 90 mm per zijde. Hoge manipulatiebescherming met extra versterkte boor- en trekbeveiliging en tegen uitlezen beveiligde draadloze communicatie ondersteunen de veiligheid van de wAppLoxx Pro-cilinder. De weerbestendige afwerking met IP67-bescherming maakt de cilinder bijzonder robuust.

Technologieën

- Elektronische dubbele knopcilinder met Mifare-lezer: Tegen uitlezen beschermde draadloze verbinding tussen transponder en cilinder (Mifare Desfire EV1 in Secure Mode)
- Extra lezer aan beide zijden voor individueel instelbare toegangsrechten
- Individuele aanpassing van de lengte met verlengmodules tot 90 mm per zijde
- Versleutelde AES128bit-gegevensoverdracht tussen alle componenten
- Protocollering van de bediening in cilinder
- Hoge manipulatiebescherming met extra versterkte boor- en trekbeveiliging
- Weersbestendig door IP 67
- Verschillende vormgevingsmogelijkheden dankzij keuze uit meerdere kleuren en knoppen
- Status van cilinderbatterij kan op ieder moment via internet of app worden gecontroleerd
- Activeren/deactiveren van aangesloten alarmsystemen

WLX Pro dubbele knopcilinder lezer aan beide zijden

Art.-Nr. WLX-PRO-LB

Seite 2 von 3

Technische gegevens - WLX Pro dubbele knopcilinder lezer aan beide zijden

Aantal cycli/batterij	45,000
Accutype	VARTA Lithium-batterij 3V CR2/CR15H270/6206
Afmetingen	Knop: L = 48 mm, Ø = 38 mm
Alarmaansluiting	Ja
Apparaatontwerp	Dubbele knopcilinder
Artikelgewicht	0.555 kg
Aslengtes	60 - 180 mm
Beschermingsklasse IP binnen	67
Beschermingsklasse IP buiten	67
Certificeringen	EN 15684:2020 1-6-B-4-x-D-4-A/D, optioneel SKG*** (beveiliging tegen boren)
Codering	AES 128-Bit
Doornmaat	≥ 30 (ronde knop)/ ≥ 35 (vierkante knop) mm
Draadloos netwerk	Ja
Elektronica	Access, Intrusion
Extra functies	Openingstijd instelbaar tussen 6 of 12 seconden, toegang op afstand
Korte benaming artikel	WLX-PRO-LB
Leesafstand	< 1 cm
Lengte-aanpassing	Modulair in stappen van 5 mm
Lezertype	Mifare-lezer buiten
Materiaal	Kap: Roestvrij staal, kunststof / Cilinderhuis: Messing
Max. aantal sluitmiddelen	10 fallback transponders
Max. bedrijfstemperatuur	65 °C
Milieuomstandigheden	Temperatuur min./max.: -25/+65, max. luchtvochtigheid: 80%
Min. bedrijfstemperatuur	-25 °C
Noodstroomvoorziening	Ja, Micro USB
Openboorbescherming	Standaard / Security (SKG***/EN 15684 cijfer 8 klasse D)
Openingstijd instelbaar	Ja (6/12 sec)
Productgroep	Cilinders
Protocol- en tijdfunctie	Ja
Radiofrequentie	868.3 MHz
Signalering	Optische
Sluitmedia	MIFARE® DESFire® EV1, EV2, EV3
Standaardlengte	Buiten 30 mm / binnen 30 mm
Stroomvoorziening	Batterie
Taal OSD	DE, ES, FR, NL, EN
Taal handleiding	DE, ES, FR, NL, EN
Taal verpakking	DE, ES, FR, NL, EN
Toepassingsgebieden	Toegangsdeuren met autorisatiecontrole aan beide zijden
WEEE-groep	09

WLX Pro dubbele knopcilinder lezer aan beide zijden

Art.-Nr. WLX-PRO-LB

Seite 3 von 3

Technische gegevens - WLX Pro dubbele knopcilinder lezer aan beide zijden

Zendbereik	Binnen: 30 m, in open veld: 100 m
kleur	Knop: zwart roestvrij staal, grijs roestvrij staal / Cilinderhuis: geborsteld roestvrij staal