

Draadloze Smartvest bewegingsmelder: (immuun voor dieren)

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 1 von 2



Met de draadloze bewegingsmelder (immuun voor dieren) van Smartvest kunnen ruimtes worden bewaakt. Omdat de melders op batterijen werken, kunnen ze zonder boren of bedrading worden gemonteerd. Via infrarood detecteert de melder betrouwbaar personen binnen een bereik van maximaal 12 meter. De geïntegreerde PET-functie zorgt ervoor dat er geen alarm afgaat bij detectie van huisdieren tot ca. 30 kg zodat valse alarmen zoveel mogelijk worden vermeden. De draadloze Smartvest-bewegingsmelder geeft zelf een signaal aan de centrale als de batterijen bijna op zijn. De gratis Smartvest-app geeft dan stap voor stap aan hoe de batterijen moeten worden vervangen. In combinatie met het draadloze Smartvest-stopcontact kunnen naast de bewaking ook Smart-functies worden geïnitieerd (bijvoorbeeld: beweging herkend, stopcontact aan).

Technologieën

- Smartvest-uitbreiding voor de bewaking van ruimtes
- Ongevoelig voor huisdieren tot ca. 30 kg
- Snelle, draadloze montage zonder bedrading en boren, dankzij batterijvoeding
- Detecteert personen met infrarood – horizontaal bewakingsgebied 110°, reikwijdte max. 10 m
- Optische feedback bij ingebruikname en werking met rode LED
- Automatische supervisie: meerdere dagelijkse functionele tests en feedback naar de Smartvest-centrale
- Feedback aan de Smartvest-centrale als de batterij bijna op is
- Levensduur van de batterij maximaal 2 jaar
- Sabotagebeveiliging door dekselcontact

Draadloze Smartvest bewegingsmelder: (immuun voor dieren)

Art.-Nr. FUBW35010A

Seite 2 von 2

Technische gegevens - Draadloze Smartvest bewegingsmelder: (immuun voor dieren)

Accutype	AA (1,5V)
Afdekkingsbewaking	Nee
Afmetingen	(B x L x H) 61 x 52 x 110 mm
Artikelgewicht	0.163 kg
Batterij - batterijbedrijf	Ja
Batterij - hoeveelheid	3
Batterij - maximale levensduur van de batterij	2 jaren
Behuizingmateriaal	Plastic
Breedte	61 mm
Brutogewicht	0.252 kg
Compatibel met Secvest	Nee
Compatibel met Smartvest	Ja
Compatibel met wAppLoxx	Nee
Detectiemethode	Warmte detectie
Diepte	52 mm
Display	LED
Hoogte	110 mm
Immuun tegen dieren	Ja
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Max. luchtvochtigheid	80 %
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Min. luchtvochtigheid	10
PIR-beeldhoek horizontaal	110 °
PIR-beeldhoek verticaal	45 °
Productgroep	Melder
Radio-modulatie	FSK
Radiofrequentie	868 MHz
Sabotagebescherming	Nee
Sensortype	PIR
Stroomopname	15 mA
Stroomopname stand-by	0.03 mA
Toepassingsgebieden	Binnen
VdS-klasse	zonder
WEEE-groep	09
Zendbereik	(Afhankelijk van de installatie) 30 - 100 m
Zendvermogen	5,6 dBm
kleur	Wit