



Voor betere ontvangst en bereik - de wAppLoxx Pro Repeater Voor een hoger uitbreidingsniveau biedt het wAppLoxx Pro-systeem een groter bereik met de wAppLoxx Pro Repeater. Tot 32 cilinders kunnen in een repeater worden geprogrammeerd. Met de duplex-antennetechnologie en de mogelijkheid om externe antennes aan te sluiten, zijn extra flexibele toepassingen mogelijk. In totaal kunnen maximaal 6 repeaters per wAppLoxx Pro Control worden gebruikt. Bovendien kan het radiobereik worden uitgebreid tot 60 m tussen CTRL en deurcomponenten.

Technische gegevens - WLX Pro Repeater

Accutype	BleiGel (optional)
Afmetingen	164 x 164 x 37 mm
Artikelgewicht	0.44 kg
Behuizingmateriaal	kunststof
Breedte	164 mm
Diepte	37 mm
Hoogte	164 mm
Korte benaming artikel	WLX-PRO-RP
Lengte	37 mm
Max. bedrijfstemperatuur	40 °C
Min. bedrijfstemperatuur	0 °C
Montagemethode	Montage en saillie
Noodstroomvoorziening mogelijk	Ja
Product security update min until	2030-12-31
Productgroep	Controllers
Radiofrequentie	868.3 MHz
VdS-klasse	zonder

WLX Pro Repeater



Security Tech Germany

Art.-Nr. ACPA00007

Seite 2 von 2

Technische gegevens - WLX Pro Repeater

WEEE-groep	09
Zendbereik	Binnentoepassingen: 40 m in open veld: 100 m
kleur	wit