

2-draads verdeler voor videomodule

Art.-Nr. TVHS20310

Seite 1 von 2



VOLLEDIG MODULAIR: DE DEURINTERCOM MET VIDEO

Personen die voor de deur staan zien, met hen spreken en de deur openen. Eenvoudig te installeren, modulair aan te passen aan elk gebouw - met 2-draads techniek of via IP-netwerk.

Perfekte 2-draads installatie

De 2-draads verdeler (omvormer) zorgt voor de communicatie tussen de 2-draads videomodule TVHS20010 en de 2-draads touchmonitor (binnenstation) TVHS20210. De verdeler is een noodzakelijk onderdeel voor de installatie van het ModuVis-deurintercomsysteem met 2-draads technologie.

Volledig modulair, uitgebreid uitbreidbaar

Een belangrijk voordeel: Als de basisconfiguratie met videomodule, binnenstation (touchmonitor) en 2-draads verdeler (vereist voor 2-draads installatie) gebruikt wordt, kunnen afhankelijk van het aantal appartementen en de lokale behoeften eenvoudig extra modules en monitoren aan het systeem toegevoegd worden. Zo zijn er tot 49 beltonen mogelijk - en per appartement is er één monitor geïntegreerd. Welke variant van videomodule en monitor (2-draads of IP/PoE/WLAN) u ook kiest - de systemen zijn compatibel met elkaar.

Technologieën

- 2-draads verdeler voor het deurintercomsysteem ModuVis
- Vereist voor installatie met 2-draads videomodule en 2-draads binnenstation

2-draads verdeler voor videomodule



Art.-Nr. TVHS20310

Seite 2 von 2

Technische gegevens - 2-draads verdeler voor videomodule

Afmetingen	144 x 90 x 65 mm
Breedte	144 mm
Hoogte	90 mm
Lengte	65 mm
Stroomopname	2.500 mA
Voedingsspanning DC	24 V