


Buitencilinder ECCR590

Seite 1 von 2



ZEER VEILIG, BETROUWBAAR EN COMFORTABEL

Verhoog de veiligheid van je toegangs- en woningtoegangsdeuren met deze profielcilinder en de praktische keersleutel.

Betrouwbare profielcilinders moeten uw toegangs- en woningtoegangsdeuren te allen tijde beschermen tegen manipulatiepogingen. Vertrouw daarom op deze cilinder met SKG** uitboorbeveiliging. Acht sluitelementen in twee onafhankelijke rijen stiften maken deze profielcilinder bijzonder veilig. Bovendien is hij uitgerust met een nood- en gevarenfunctie die bediening aan beide zijden ook dan mogelijk maakt, als aan één zijde nog een sleutel in het slot zit.

Technologieën

- Voldoet aan DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Met nood- en gevarenfunctie: afsluitbaar van beide zijden, zelfs als de sleutel binnen in het slot zit (geldt niet voor halve cilinders, aangezien deze alleen van buitenaf kunnen worden gesloten)
- Door SKG** beproefde uitboorbescherming dankzij stiften van gehard staal
- Speciale stiften bieden een verhoogde weerstand tegen braak en manipulatie
- Acht sluitelementen in twee onafhankelijke rijen stiften
- Gaatjes-/keersleutel
- EC550 ombouwset voor ombouw naar knopcilinder optioneel verkrijgbaar
- Vrijlooppunt optioneel beschikbaar (geschikt voor FZG-gekeurde deuren)
- Drie gecodificeerde sleutels in de leveringsomvang inbegrepen
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Toepassing en gebruik

- Bedoeld voor toegangsdeuren of woningtoegangsdeuren
- Kan worden gecombineerd met ABUS deurbalken, extra deursloten en hangsloten, bijv. serie 83 en 86TI
- De uitvoeringen met dubbele, halve en knopcilinder voldoen aan de eisen van DIN EN 1303:2015-08 Bijlage A, Klasse B en zijn dus geschikt voor gebruik in brand-/rookwerende deuren

Varianten

Buitencilinder ECCR590

Seite 2 von 2

- Kleur NP = Nikkel Parelmoer - hoogwaardige mat vernikkeld oppervlak
- Dubbele, halve en knopcilinders verkrijgbaar in een omvangrijke serie lengtematen
- apart verpakt in doos
- Dienstcilinder leverbaar

Technische gegevens - Buitencilinder ECCR590

Afwerking	nikkel pearl
Boorbeveiliging	Ja
Gewicht	213 g
Nood- en gevarenfunctie	Nee
Security level Huisbeveiliging	7
cilindertype	buitencilinder
fire resistance doors	Nee
keersleutel	Ja
veiligheidscertificaat	Nee
EAN	4003318455483

Technische tekening

